

Pinzette per microsaldatura e dissaldatura WTMT set, RTWMS 030 K / WSR 211



- Set di microsaldatura e dissaldatura con pinzette WTMT
- 80 W, 12 V
- Puntali RTWMS 030 K (2 x 40 W)
- Ripiano di sicurezza WSR 211
- Tempo di riscaldamento estremamente ridotto: 5 sec.
- Eccellente tempo di reazione
- Massima precisione durante il processo di saldatura grazie alla breve distanza punta-impugnatura e al design ottimizzato delle punte
- Posizionamento preciso grazie all'esclusiva guida di blocco a scorrimento parallelo
- Non è necessario l'allineamento dopo il cambio della punta grazie al design pre-regolato a coppie
- Funzioni di regolazione con chiave a brugola: 1,5 mm possibile se necessario (regolazione dell'angolo di rotazione di $\pm 80^\circ$ + regolazione verticale della lunghezza di

±1,2mm)

- Le punte delle pinzette dissaldanti intelligenti consentono l'offset automatico della punta

N. articolo	WL74123
Modello	WTMT SET
Produttore	WELLER
Produttore Articolo n.	T0051321499
Informazioni sul produttore del GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lunghezza con imballo	318 mm
Larghezza con imballo	170 mm
Altezza con imballo	155 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
potere	80 W
Tensione	12 V
tempo di preriscaldamento	5 s
Campo di temperatura °C	100 – 450 °C
Campo di temperatura °F	200 – 850 °F
forma della punta a saldare	doppia punta
Conforme alle norme ESD	Si