

Pinzetta per micro dissaldatura punta conica curva RTWMS 004 C X



- Punta della pinzetta di micro dissaldatura
- 2 x 40 W, 12 V
- Tempo di riscaldamento estremamente rapido di 5 secondi per la massima produttività
- Massima protezione: Standard militare, conforme alle specifiche Mil-Spec e pienamente conforme agli standard industriali IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
- Massima precisione nel processo di saldatura grazie alla breve distanza tra punta e impugnatura e al design ottimizzato della punta; posizionamento preciso grazie all'esclusiva guida a blocchi scorrevoli paralleli; nessun allineamento dopo il cambio della punta grazie al design accoppiato (punte preallineate > risparmio di tempo > aumento della produttività); funzioni di regolazione con chiave a brugola: 1,5 mm possibili se necessario (regolazione dell'angolo di rotazione di $\pm 80^\circ$ + regolazione verticale della lunghezza di $\pm 1,2$ mm); punte a pinzetta dissaldanti intelligenti (consente lo spostamento automatico della punta)
- Maggiore comfort e sicurezza di utilizzo grazie alle nuove impugnature ergonomiche morbide
- Cambio della punta della pinzetta dissaldante più veloce: Il sistema Active Tip Cartridge

consente di cambiare facilmente la punta anche con le pinzette di dissaldatura a caldo, senza bisogno di ulteriori strumenti o regolazioni.

- Punta di dissaldatura RTWMS per saldatori WTMT/ WXMTS
- Unica pinzetta di dissaldatura intelligente: Identificazione automatica della punta delle pinzette intelligenti; tracciabilità completa grazie al numero identificativo della punta della pinzetta e alla memorizzazione dei dati integrata; risultati accurati grazie alla funzione di offset della punta; controllo completo del processo con la funzione di blocco della punta.

Articolo n.	WL74127
Modello	RTWMS 004 C X
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0050115899
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lunghezza con imballaggio	98 mm
Larghezza con imballaggio	36 mm
Altezza con imballaggio	27 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie RTWMS
Energia	80 W
Voltaggio	12 V
Tipo di punta	MS
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Serie di suggerimenti	RTW-MS
Lunghezza della punta	20,5 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,807 in
Larghezza della punta	0,4 mm
Larghezza della punta in pollici	0,016 in
Diametro della punta di saldatura	2,8 mm
Forma della punta	conico
Allineamento della punta	Piegata
Manipolo corrispondente	WTMT, WXMTS
Manipolo corrispondente	WXMTS, WTMT
Conforme alle ESD	No