Pinzetta dissaldante Pico punta scalpello curva RTWPS 002 S X HM



• Punta della pinzetta di dissaldatura Pico
• 2 x 40 W, 12 V
• Tempo di riscaldamento estremamente rapido di 5 secondi per la massima produttività.
• Massima precisione nel processo di saldatura grazie alla breve distanza tra punta e impugnatura e al design ottimizzato della punta; posizionamento preciso grazie all'esclusiva guida a blocchi scorrevoli paralleli; nessun allineamento dopo il cambio della punta grazie al design accoppiato (punte preallineate > risparmio di tempo > aumento della produttività); funzioni di regolazione con chiave a brugola: 1,5 mm possibili se necessario (regolazione dell'angolo di rotazione di ±80° + regolazione verticale della lunghezza di ±1,2 mm); punte per pinzette dissaldanti intelligenti (consente lo spostamento automatico della punta)
• Il sistema di cartucce per punte attive consente una facile sostituzione delle punte anche con le pinzette dissaldanti a caldo, senza la necessità di uno strumento aggiuntivo o di una regolazione.
• Unica pinzetta di dissaldatura intelligente: Identificazione automatica della punta delle pinzette intelligenti; tracciabilità completa con il numero ID della punta della pinzetta e la memorizzazione dei dati integrata; risultati accurati dei dati con la funzione di offset della punta; controllo completo del processo con la funzione di blocco della punta.

• Punte di dissaldatura RTWPS per saldatori WTMT/ WXMTS
• Massima protezione: Standard militare, conforme alle specifiche Mil-Spec e pienamente conforme agli standard industriali IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Misurazione delle sovrasollecitazioni elettriche degli strumenti manuali di saldatura).
• Maggiore comfort e sicurezza di utilizzo grazie alle nuove impugnature ergonomiche morbide

Articolo n.	**WL74140**
Modello	RTWPS 002 S X HM
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0050115799
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza con imballaggio	98 mm
Larghezza con imballaggio	36 mm
Altezza con imballaggio	27 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie RTWPS
Energia	80 W
Voltaggio	12 V
Tipo di punta	HM
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Serie di suggerimenti	RTWPS
Lunghezza della punta	16,5 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,65 in
Larghezza della punta	0,2 mm
Larghezza della punta in pollici	0,008 in
Spessore della punta	0,1 mm
Spessore della punta in pollici	0,004 in
Diametro della punta di saldatura	2,5 mm
Forma della punta	scalpello
Allineamento della punta	Piegata
Manipolo corrispondente	WTMT, WXMTS
Conforme alle ESD	Si