Pinzetta ultra dissaldante punta obliqua RTWUS 015 B



• Punta della pinzetta di dissaldatura Ultra
• 2 x 75 W, 24 V
• Massima protezione: Standard militare, conforme alle specifiche Mil-Spec e pienamente conforme agli standard industriali IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Misurazione delle sovrasollecitazioni elettriche degli strumenti manuali di saldatura).
• Punte di dissaldatura RTWUS per ferri di dissaldatura WXUTS
• Tempo di riscaldamento estremamente rapido di 5 secondi per la massima produttività
• Maggiore comfort e sicurezza di utilizzo grazie alle nuove impugnature ergonomiche morbide
• Massima precisione durante il processo di saldatura grazie alla breve distanza tra punta e impugnatura e al design ottimizzato della punta; Posizionamento preciso grazie all'esclusiva guida a blocchi scorrevoli paralleli; Nessun allineamento dopo il cambio della punta grazie al design accoppiato (punte preallineate > risparmio di tempo > aumento della produttività); Funzioni di regolazione con chiave a brugola: 1,5 mm possibili se necessario (regolazione dell'angolo di rotazione di ±80° + regolazione verticale della lunghezza di ±1,2 mm); Punte per pinzette dissaldanti intelligenti (consente lo spostamento automatico della punta)
• Unica pinzetta di dissaldatura intelligente: Identificazione automatica della punta delle pinzette intelligenti; tracciabilità completa grazie al numero ID della punta della pinzetta e alla memorizzazione dei dati integrata; risultati accurati grazie alla funzione di offset della

punta; controllo completo del processo con la funzione di blocco della punta.
• Il più veloce cambio di pinzette dissaldanti: Il sistema Active Tip Cartridge consente di cambiare facilmente la punta di saldatura anche con le pinzette di dissaldatura a caldo, senza la necessità di uno strumento aggiuntivo o di una regolazione.

Articolo n.	**WL74141**
Modello	RTWUS 015 B
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0050116899
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza con imballaggio	132 mm
Larghezza con imballaggio	40 mm
Altezza con imballaggio	27 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie RTWUS
Energia	150 W
Voltaggio	24 V
Tipo di punta	MS
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Serie di suggerimenti	RTWUS
Lunghezza della punta	32,5 mm
Lunghezza della punta in pollici	1,28 in
Larghezza della punta	1,5 mm
Larghezza della punta in pollici	0,059 in
Diametro della punta di saldatura	5,5 mm
Forma della punta	smussato, Piegata
Allineamento della punta	Angolato
Manipolo corrispondente	WXUTS
Conforme alle ESD	No