

## Pinzette ultra dissaldanti punta coltello RTWUS 100 K



- Punta della pinzetta di dissaldatura Ultra
- 2 x 75 W, 24 V
- Massima protezione: Standard militare, conforme alle specifiche Mil-Spec e pienamente conforme agli standard industriali IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Misurazione delle sovrasollecitazioni elettriche degli strumenti manuali di saldatura).
- Punte di dissaldatura RTWUS per ferri di dissaldatura WXUTS
- Tempo di riscaldamento estremamente rapido di 5 secondi per la massima produttività
- Maggiore comfort e sicurezza di utilizzo grazie alle nuove impugnature ergonomiche morbide
- Massima precisione durante il processo di saldatura grazie alla breve distanza tra punta e impugnatura e al design ottimizzato della punta; Posizionamento preciso grazie all'esclusiva guida a blocchi scorrevoli paralleli; Nessun allineamento dopo il cambio della punta grazie al design accoppiato (punte preallineate > risparmio di tempo > aumento della produttività); Funzioni di regolazione con chiave a brugola: 1,5 mm possibili se necessario (regolazione dell'angolo di rotazione di  $\pm 80^\circ$  + regolazione verticale della lunghezza di  $\pm 1,2$  mm); Punte per pinzette dissaldanti intelligenti (consente lo spostamento automatico della punta)
- Unica pinzetta di dissaldatura intelligente: Identificazione automatica della punta delle pinzette intelligenti; tracciabilità completa grazie al numero ID della punta della pinzetta e alla memorizzazione dei dati integrata; risultati accurati grazie alla funzione di offset della

punta; controllo completo del processo con la funzione di blocco della punta.

- Il più veloce cambio di pinzette dissaldanti: Il sistema Active Tip Cartridge consente di cambiare facilmente la punta di saldatura anche con le pinzette di dissaldatura a caldo, senza la necessità di uno strumento aggiuntivo o di una regolazione.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>N. articolo</b>                   | <b>WL74144</b>  |
| Modello                              | RTWUS 100 K   |
| Produttore                           | WELLER  |
| Produttore Articolo n.               | T0050117199   |
| Informazioni sul produttore del GPSR | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller.eu |
| Lunghezza con imballo                | 132 mm  |
| Larghezza con imballo                | 40 mm   |
| Altezza con imballo                  | 27 mm   |
| Lunghezza in pollici                 | 1,142 in  |
| Larghezza in pollici                 | 0,394 in  |
| Unità di vendita                     | 1 Pezzo   |
| Unità di contenuto                   | 1 Pezzo   |
| potere                               | 150 W   |
| Tensione                             | 24 V  |
| tipo di picco                        | MS  |
| Campo di temperatura °C              | 100 – 450 °C  |
| lunghezza del picco                  | 29 mm   |
| larghezza del picco                  | 10 mm   |
| spessore del picco                   | 1,2 mm  |
| Spessore di picco in pollici         | 0,047 in  |
| diametro della punta di saldatura    | 5,5 mm  |
| forma di picco                       | a forma di coltello   |
| manipolo abbinato                    | WXUTS   |
| Conforme alle norme ESD              | No  |