SGT Pro Tester di messa a terra, display LCD, incl. elettrodo a doppio piede



Il SafeGuard SGT Pro è un dispositivo di prova facile da usare per verificare la messa a terra personale prima di entrare in un'area protetta da ESD (EPA). Il suo design robusto lo rende adatto quando la velocità e la sicurezza sono fattori importanti grazie all'elevato numero di ingressi. Il tester è dotato del sistema LIGHT BAR e ha una sonda metallica a contatto. I risultati sono indicati da luci LED e da un segnale acustico. Il metodo di prova può essere regolato in base alle specifiche dell'ingresso: Test delle sole calzature o test combinato di calzature e cinturino da polso/indumenti protettivi ESD. Grazie al doppio elettrodo per il piede, il tester misura contemporaneamente la resistenza del piede destro e del piede sinistro rispetto alla mano. Dopo il test, i risultati vengono visualizzati sul display LCD integrato. Il tester può essere collegato a un cancello tramite l'uscita a relè (ad esempio, cancello d'ingresso a tornello, cancello a battente, ecc.) Può essere montato in un'area di ingresso, su un tavolo o su una parete. Il tester viene fornito con certificato di calibrazione, elettrodo a doppio piede, piastra di montaggio e staffa universale.

• Dispositivo di test per la verifica della messa a terra personale prima di entrare in un'area protetta ESD (EPA)
• Test simultaneo di calzature e cinturino da polso ESD/indumenti protettivi ESD
• Per testare gli indumenti da lavoro conformi alle norme ESD
• Visualizzazione del risultato del test sul display LCD
• Display con luce LED e suono
• Modalità di test selezionabili: test delle sole calzature o test combinato di calzature e cinturino da polso/indumenti protettivi ESD
• Solo per uso interno
• Conforme ai requisiti della norma IEC 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20
• Conforme alla direttiva 2001/95/CE (sicurezza generale dei prodotti)
• Impostazione standard per la misurazione delle calzature: 100 K Ohm - 100 M Ohm
• Impostazione standard per la misurazione di cinturini da polso/indumenti protettivi ESD: 750 K Ohm - 35 M Ohm
• Tensione di prova: 100 V DC
• Connessione cinturino da polso/indumenti protettivi ESD: pulsante combinato da 10 mm, presa a banana da 4 mm
• Alimentazione: 12 V CC
• Uscite a relè: 0,5 A/60 V
• Relè di passaggio (aperto come standard) con cavo verde
• Relè di guasto (aperto come standard) con cavo rosso
• Conforme ai requisiti della norma IEC 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20
• Conforme alla Direttiva 2001/95/CE (Sicurezza generale dei prodotti)
• Dimensioni: 215 x 195 x 55 mm (dispositivo di prova)
• Il pulsante a sfioramento sporge sopra di esso
• Il tester sporge di 14 cm sul retro della piattaforma.
• Dimensioni della piattaforma stessa: 500 x 490 x 20 mm.
• Angolo di inclinazione del supporto: 5 gradi.

Articolo n.	**WL74229**
Modello	SGT Pro
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SAFEGUARD-SGT-PRO
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	215 mm
Larghezza	195 mm
Altezza	55 mm
Contenuto della confezione	• Elettrodo a doppio piede con cavo e collegamento a relè

	• Supporto universale / Supporto universale con angolo regolabile • Piastra di montaggio
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	nero, giallo
Colore	Giallo, Nero
Connessione 1	Bottone a pressione: Ø 10mm
Collegamento 2	Presa a banana
Conforme alle ESD	No