Stazione di saldatura Allround a 1 porta 100 W (AC 24 V), incluso saldatore



• incl.: stazione di saldatura FX 791-311
• incl. cavo di rete FX 9701-81 Saldatore 95 W
• per l'utilizzo di punte di saldatura della serie T39 FH 215-81 Portautensili A 5038 Spugna di pulizia A 1561 Rete metallica
• Riscaldamento e recupero termico rapidi
• precisione della temperatura della punta di ± 3 □
• Display ad alta visibilità che mostra l'impostazione preimpostata, il sensore della punta e la temperatura preimpostata
• Angolo del display regolabile per una facile visualizzazione
• Il sensore della punta incorporato (non incluso) consente di utilizzare l'auto-sleep e l'auto-spegnimento senza collegare la stazione e il portaferro.
• La stazione di saldatura può anche essere collegata a un PC con il software appropriato, che può essere utilizzato per registrare la temperatura impostata della punta e la curva di temperatura della punta.
• È possibile effettuare la calibrazione/correzione con il software del PC.
• Stazione di saldatura mobile di base
• Display informativo
• Comunicazione a infrarossi con il termometro per punte di saldatura HAKKO
• Regolazione della temperatura della punta <> stazione di saldatura
• Funzione automatica di auto-sleep e spegnimento
• Manipolazione ergonomica ottimale
• Variazione ottimale della temperatura e comportamento di riscaldamento

Articolo n.	WL74372
Linea di modelli	FX
Produttore	HAKKO
Codice articolo del produttore	FX 971-31
Dati del produttore GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Lunghezza	93 mm
Larghezza	126 mm
Altezza	123 mm
Contenuto della confezione	1x stazione di saldatura con cavo di rete (FX 971-311) 1x saldatore da 95 W per l'utilizzo di punte di saldatura della serie T39 (FX 9701-81) 1x portautensili (FH 215-81) 1x spugna di pulizia (A 5038) 1x treccia metallica (A 1561)
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	100 W
Voltaggio	24 V
Tipo di punta	Active
Intervallo di temperatura °C	50 – 450 °C
Stazione (tipo)	Stazione Di Dissaldatura, Stazione Di Saldatura
Stabilità della temperatura °C	3
Conforme alle ESD	Si