

Stazione saldante a induzione FX 100



Questa tecnologia di riscaldamento a induzione ad alta frequenza è sinonimo di massime prestazioni. È stata progettata per saldare in modo rapido, preciso, affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico e soddisfa i requisiti di sicurezza ESD. La calibrazione non è necessaria: il sistema è pronto all'uso dopo pochi secondi dall'accensione. La funzione boost integrata fornisce energia aggiuntiva quando è necessaria una maggiore potenza. Grazie al suo design compatto, il dispositivo occupa pochissimo spazio sulla superficie di lavoro.

Articolo n.	WL75074
Modello	FX-100
Linea di modelli	FX
Produttore	HAKKO
Codice articolo del produttore	FX 100-13
Dati del produttore GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeld

	www.kullik.com/
Lunghezza	127 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	167 mm
Contenuto della confezione	Saldatore FX 1001-81 comprendente: B 5006 - impugnatura gialla, B 5007 - impugnatura verde B 5008 - impugnatura grigia da utilizzare con le punte di saldatura della serie T31-01 (450°C) T31-02
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Blu, Giallo
Incl. batteria	No
Energia	85 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	350 – 450 °C
Stabilità della temperatura °C	Bei Leerlauftemperatur $\pm 1,1$ °C
Conforme alle ESD	Si