

MultiColour Ringlight RL66M-80, bianco puro (5.600 K), UV395 (395 nm), nero

- "Lampada anulare a LED di nuova generazione
- Diverse combinazioni di due temperature di colore e/o lunghezze d'onda
- Combinazioni di colori commutabili
- Luminosità regolabile da 0 a 100%
- Tecnologia SMD
- Design in alluminio robusto e facile da pulire
- Bianco puro (5.600 K), UV395 (395 nm)
- Alimentazione in ingresso: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentatore di uscita: 24 V CC, 1 A

N. articolo	WL80466
Produttore	STARLIGHT
Produttore Articolo n.	100-013164
Informazioni sul produttore del GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
altezza	26 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Nero
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio anodizzato
potere	12 W
diametro esterno	99 mm
distanza di lavoro (ottimale)	80 mm
numero di LED	16
Distanza di lavoro	45 mm - 180 mm
Lunghezza della linea di alimentazione	0,85 m
Colore chiaro	IR, UV
Lunghezza del cavo	1,4 m
consumo energetico	4 W

Products for the electronic industry



Conforme alle norme ESD

No

