

Pinze per capicorda, isolate, con manicotti multicomponente, testate VDE; occhiello di fissaggio 180 mm (SB-card/blister)



- design leggero e sottile
- disponibile anche in versione VDE
- crimpatura facile grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato
- per la crimpatura di capicorda secondo la norma DIN 46228 parte 1 + 4 nella gamma da 0,25 a 16 mm²
- crimpatura in profili semitondi marcati per una connessione sicura tra guaina e conduttore
- nove profili extra profondi con lati conici
- Pinze con occhiello di fissaggio isolato integrato per il fissaggio di un dispositivo di protezione anticaduta
- Applicazione: Ghiera per fili
- Capacità millimetrica: 0,25 - 16,0 mm²
- Numero di nidi: 9
- AWG: 24 - 6

Articolo n.	WL80967
Modello	97 78 180 T BK
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 78 180 T BK
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Lunghezza	184 mm
Larghezza	53 mm
Altezza	28 mm
Lunghezza con imballaggio	245 mm
Larghezza con imballaggio	84 mm
Altezza con imballaggio	25 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Imballaggio in blister
Incl. batteria	No
Standard	IEC 60900
VDE	Sì
Numero di nidi di crimpatura	9
Conforme alle ESD	No
Fissaggio per protezione anticaduta	ja
Isolato	si
AWG	24 - 6
Profilo di crimpatura	Crimpatura a mandrino
Lunghezza dell'utensile	180 mm
Presa (espressione)	Manicotti multicomponente
Capacità	0,25 - 16 mm ²
Tipo di pinza	Pinze Per Crimpare