

## Rampa a pavimento, X-Lock, grafite, 500 x 90 x 7 mm, 1 pezzo

---



---

La rampa per pavimento X-Lock da 7 mm è stata sviluppata per creare una rampa inclinata e sicura sulle piastrelle del pavimento ESD. Ogni rampa è collegata a una piastrella grazie alla tecnologia X-Lock. Si consiglia di utilizzare le rampe per pavimenti in corrispondenza delle porte e delle grandi transizioni per evitare il rischio di inciampare. Una rampa è lunga 500 mm e può essere collegata quasi senza soluzione di continuità a un'intera piastrella.

Nota: si prega di seguire le istruzioni di posa delle piastrelle per pavimenti ecotile. Sono disponibili alla voce "Documenti" > "Scarica la scheda tecnica".

- Prodotto nel Regno Unito secondo gli standard ISO9001
- PVC conforme alle norme REACH
- EN 1081, EN 1815 E EN6356
- Ritardante al fuoco - classe Bfl s1
- Resistente allo scivolamento
- Resistente agli agenti chimici
- Riduce polvere e rumore

- Installazione "click-and-use"
- Isola il pavimento dal freddo e dall'umidità

Articolo n.	WL83212
Produttore	ECOTILE
Codice articolo del produttore	X57.231/1
Dati del produttore GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lunghezza	500 mm
Larghezza	90 mm
Altezza	7 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	grafite
Colore	grafite
Sistema di connessione	X-Lock
Texture superficiale	Levigata
Forza	7 mm
Tipo di superficie	Rampa A Terra
Conforme alle ESD	No

## Altre versioni

Articolo n.	Forza
WL83212	7 mm
WL83210	10 mm