

Chiave dinamometrica a scatto, meccanica, display a scala, 1/2", 60 - 340 Nm



- Meccanismo robusto e preciso con oltre 100.000 cicli all'interno della deviazione del display
- Regolazione rapida della coppia desiderata mediante la manopola di regolazione all'estremità dell'impugnatura
- Doppia scala di facile lettura in Nm/ft.lb
- Gamma da 10 Nm a 400 Nm o da 7,5 a 300 ft.lb
- Deviazione del display $\pm 3\%$
- Segnale acustico e percettibile al raggiungimento della coppia di serraggio
- Disponibile con attacco quadro da 3/8", 1/2" e 3/4".
- Marcatura al centro dell'impugnatura
- Un anello blu è visibile quando la manopola di regolazione è sbloccata
- Fornito in un tubo di plastica semitrasparente per la conservazione e il trasporto
- Include la dichiarazione di conformità agli standard internazionali
- Testato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- Prodotto in Gran Bretagna
- Può essere utilizzato per il serraggio a destra e a sinistra

N. articolo	WL83578
Produttore	BAHCO
Produttore Articolo n.	74WR-340
Informazioni sul produttore del GPSR	BAHCO Werkzeuge

Products for the electronic industry



	Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
tratto	685 mm
ampiezza	52 mm
altezza	48 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
tipo di vite	interno quadrato
Conforme alle norme ESD	No