

Vernice trasparente in plastica, 400 ml



La lacca trasparente ECS in bomboletta spray da 400 ml è una lacca acrilica incolore ad asciugatura rapida con eccellenti proprietà isolanti. È ideale per isolare, sigillare e impermeabilizzare i circuiti stampati e protegge dall'umidità e dai vapori inorganici, acidi e alcalini. Grazie alla sua eccellente adesione, può essere utilizzata in un intervallo di temperature da -70° C a +100° C e persino fino a 120° C per brevi periodi. La vernice consente di riparare i circuiti stampati e garantisce una protezione duratura. Può essere utilizzata su metallo, plastica, legno, cartone e vetro, non cola e contiene un indicatore UV per il controllo della qualità. Il prodotto è conforme allo standard MIL-I-460580 "Type Acrylic Resin" ed è versatile per l'uso su metallo, carta, insegne e molto altro.

- Vernice trasparente per isolamento, sigillatura e impermeabilizzazione
- PLASTIC è una lacca acrilica trasparente, incolore e ad asciugatura rapida, adatta come lacca anticorrosione per circuiti stampati.
- PLASTIC ha eccellenti proprietà isolanti e protegge dall'umidità e dai vapori inorganici, acidi e alcalini.
- PLASTIC ha una buona adesione permanente. Può essere utilizzata in un intervallo di

Products for the electronic industry



temperature compreso tra -70° C e +100° C e può essere esposta a temperature fino a 120° C per brevi periodi.

- La lacca può essere saldata e consente di effettuare riparazioni su circuiti stampati. Garantisce la protezione permanente dei circuiti stampati, può essere utilizzata per reisolare le bobine e come vernice trasparente universale per metallo, carta, insegne, ecc.
- PLASTIC aderisce a metallo, plastica, legno, cartone, vetro, ecc. Non cola e contiene un indicatore UV per il controllo della qualità.
- PLASTIC è conforme alla norma MIL-I-460580 "Tipo di resina acrilica".
- Bomboletta spray
- Contenuto: 400 ml

N. articolo	WL83857
Produttore	ECS
Produttore Articolo n.	770.400.000
Informazioni sul produttore del GPSR	ECS AG Talstrasse 35 CH-8808 Pöfikon www.escag.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Conforme alle norme ESD	No