

Vernice poliuretana uretanica, 5 litri



La vernice poliuretana uretanica ECS da 5 litri è una vernice protettiva e isolante estremamente resistente, sviluppata appositamente per l'elettronica. È caratterizzata da eccellenti proprietà isolanti e offre elevate resistenze superficiali e volumetriche, nonché una buona rigidità dielettrica. Grazie alla bassa costante dielettrica e ai fattori di perdita, garantisce prestazioni affidabili. La vernice trasparente è resistente all'umidità, agli acidi diluiti e agli alcali. Grazie alla sua elasticità, alla resistenza all'abrasione e all'adesione, assicura una buona adesione a lungo termine nell'intervallo di temperatura compreso tra -40°C e $+120^{\circ}\text{C}$. La reticolazione chimica avviene durante il processo di essiccazione, il che significa che il rivestimento offre una protezione ottimale anche in condizioni di umidità o di aggressività.

- Vernice protettiva e isolante particolarmente resistente per l'elettronica
- URETHANE-CLEAR è un rivestimento poliuretano monocomponente trasparente, essiccabile all'aria, con eccellenti proprietà isolanti.
- Offre elevate resistenze superficiali e volumetriche, buona rigidità dielettrica, bassa costante dielettrica e fattori di perdita.

- URETHANE-CLEAR è resistente all'umidità, agli acidi diluiti e agli alcali.
- Il rivestimento è elastico, resistente all'abrasione e all'adesione. Ha una buona adesione permanente nell'intervallo di temperatura da -40° C a +120° C.
- Durante il tempo di asciugatura, la vernice si reticola chimicamente, fornendo un'eccellente protezione anche in ambienti umidi o aggressivi.
- Barattolo
- Contenuto: 5 litri

N. articolo	WL83864
Produttore	ECS
Produttore Articolo n.	771.L05.000
Informazioni sul produttore del GPSR	ECS AG Talstrasse 35 CH-8808 Päfikon www.escag.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Conforme alle norme ESD	No