DT530-A dissaldatore angolare



Il dissaldatore angolato DT530 è ideale per rimuovere i fori passanti e le saldature in eccesso durante la rilavorazione di SMD.
Grazie al suo design angolato, è il miglior dissaldatore della gamma per lavorare sotto una lente d'ingrandimento. Inoltre, riduce l'affaticamento durante i lavori di saldatura prolungati, consentendo di lavorare in modo comodo ed efficiente.

La sostituzione rapida del saldatore in vetro semplifica la manutenzione e garantisce che l'utensile rimanga in perfette condizioni anche dopo un uso prolungato.

Il DT530 funziona con le unità di controllo DDE o DME e con il nuovo modulo di saldatura elettrica MSE, che offre tutti i vantaggi del Most Efficient Soldering System di JBC.
• La maggiore rapidità di riscaldamento e la stabilità termica riducono i tempi di inattività e garantiscono temperature costanti, ottimizzando la produttività nel funzionamento continuo.
• Eccellente capacità di assorbimento: la migliore tenuta all'aria garantisce una dissaldatura affidabile.
• Un nuovo meccanismo di bloccaggio della punta consente una sostituzione sicura della stessa ed evita cadute accidentali.

Articolo n.	WL84013
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	DT530-A
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza con imballaggio	230 mm
Larghezza con imballaggio	24 mm
Altezza con imballaggio	48 mm
Contenuto della confezione	• Ugello di dissaldatura (già montato) (D530003) • 2x collettore di saldatura in vetro (DT20) • 5x guarnizione anteriore (DT30) • 5x guarnizione posteriore (DT35) • Chiave (DT50) • 10x filtro in lana (DT10) • 10x filtro in metallo (DT11) • Pinza resistente al calore (DT60) • Spazzola di pulizia (0008297) • Spazzola di metallo (CL6217) • Set per la pulizia delle punte (0965970) • Aste di pulizia con punta a spirale (0965760) • Cacciavite a brugola da 2,5 mm (0033474)
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	160 W
Manipolo (tipo)	Dissaldatore
Suggerimenti per l'abbinamento	D530
Unità di controllo corrispondente	Netzbetrieb
Conforme alle ESD	Si