Stivale ESD C 855 XP Thermo, S3, W10, nero, taglia 42



ATLAS® utilizza solo pelli bovine della migliore qualità. Una selezione estremamente accurata garantisce l'utilizzo di pelli impeccabili, di alta qualità e morbide. La pelle liscia impermeabile ATLAS® deve resistere a sfide particolari durante la giornata lavorativa. La pelle bovina pieno fiore, spessa circa 2 mm, si distingue in particolare per l'impermeabilità duratura e garantisce così piedi asciutti per diverse ore. È inoltre particolarmente traspirante, resistente e mantiene la sua forma. ATLAS® combina tecnologie all'avanguardia con le esigenze anatomiche di chi lo indossa. Il nuovo INNOFLEX SYSTEM® è un concetto olistico di suola da corsa e supporta il corridore in ogni fase del movimento. Dal primo all'ultimo contatto con il terreno, il complesso della suola è costantemente incanalato lungo la stessa linea di forza naturale, la INNOFLEX LINE. Essa guida in modo ottimale le forze dal tallone alla punta, sostenendo così la naturale linea di progressione della forza. Aree speciali come la CLOUDZONE nel tallone sono responsabili del corrispondente assorbimento di energia, cioè dell'ammortizzazione. Le superfici del battistrada di grande formato, dotate di materiale MPU® particolarmente assorbente, assorbono l'energia e la restituiscono in modo mirato alla sequenza di movimento. Questo

garantisce una camminata senza fatica per tutta la giornata lavorativa.

Con la tecnologia XP® antiperforazione, ATLAS® offre un sistema innovativo per proteggere il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. A questo scopo viene utilizzato un materiale tessile high-tech contenente fibre aramidiche. Ciò significa che l'aumento della sicurezza non va a scapito del comfort, poiché il tessuto è privo di metallo, estremamente leggero e supporta la naturale torsione del piede. Tecnologia C-TEC®: quando deve essere senza metallo. Il puntale anatomico in plastica high-tech è leggero e sposta il baricentro della scarpa al centro del piede. Questo previene attivamente gli incidenti da inciampo causati dallo sbilanciamento. Il comportamento termicamente neutro di questo puntale privo di metallo impedisce inoltre la formazione di ponti freddi all'interno della scarpa, garantendo così un clima piacevole per il piede in tutte le stagioni. Il sovracapo in MPU® offre una protezione speciale contro l'abrasione nella zona della punta, protegge la tomaia in pelle in questa zona dall'usura precoce e aumenta sensibilmente la durata della scarpa di sicurezza.

I modelli ATLAS con fodera in pelliccia sintetica offrono piedi caldi, soprattutto nelle giornate di lavoro fredde. La fodera in pelliccia sintetica è morbida e comoda da indossare, anche in condizioni climatiche avverse. Un lavoro più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema MPU-REBOUND-SYSTEM di ATLAS® consente una camminata sensibilmente delicata e senza fatica. L'innovativo sistema di suole è alla base di questo eccezionale comfort di camminata e offre sollievo dalla pressione, ammortizzazione e dinamica a chi le indossa, grazie alla perfetta combinazione di una soletta che allevia la pressione e della schiuma MPU leggera e reattiva. ATLAS® offre un'ampia gamma di solette diverse per la cura dei plantari ortopedici. Gli articoli qui etichettati sono adatti a solette ortopediche in conformità alla norma DGUV 112-191. L'etichettatura nella scarpa è decisiva a tale scopo.

- Sistema MPU INNOFLEX
- Resistenza alla penetrazione senza metallo XP
- Puntale in plastica
- Sovracapo in MPU
- Fodera in pelliccia sintetica
- SISTEMA DI RIMBALZO MPU
- adatto per solette-DGUV 112-191

Articolo n.	**WL84458**
Modello	C 855 XP Thermo ESD
Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	23000-42
Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund

	www.atlasschuhe.de
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	Nero
Tipo di scarpe	stivali di sicurezza
Classe di sicurezza	S3
Resistenza allo scivolamento	SRC
Larghezza della scarpa	W10 (larghezza standard)
Misura delle scarpe UE	42
Conforme alle ESD	Si
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE
WL84452	36
WL84453	37
WL84454	38
WL84455	39
WL84456	40
WL84457	41
WL84458	**42**
WL84459	43
WL84460	44
WL84461	45
WL84462	46
WL84463	47
WL84464	48
WL84465	49