

Scarpa di sicurezza THERMOTECH 9800 BOA HI HRO, S3, W10, nero, misura 41



ATLAS® utilizza solo pelli bovine della migliore qualità. Un processo di selezione estremamente accurato assicura che venga utilizzata solo pelle impeccabile, di alta qualità e morbida. La pelle liscia impermeabile ATLAS® deve resistere a sfide particolari durante la giornata lavorativa. La pelle bovina pieno fiore, spessa circa 2 mm, si distingue in particolare per l'impermeabilità duratura e garantisce così piedi asciutti per diverse ore. È inoltre particolarmente traspirante, resistente e mantiene la sua forma.

IL MAESTRO DELL'ASFALTO

I lavoratori che asfaltano autostrade o strade spesso devono percorrere molti chilometri al giorno su una superficie calda e quindi pongono requisiti molto particolari alle loro calzature. Il nuovo sistema di suola THERMO TECH è un concetto olistico di suola e supporta l'utilizzatore in ogni fase del movimento. Il sistema di suole high-tech è stato sviluppato appositamente per i requisiti della costruzione di strade, al fine di preservare la

salute di tutti i dipendenti, evitando così perdite di lavoro e di produzione a lungo termine. Grazie all'innovativo nucleo HEAT PROTECT MPU, la scarpa di sicurezza ha un effetto termoisolante ed è comoda da indossare. Il nucleo MPU di grande formato, dotato di materiale MPU particolarmente assorbente di energia, regola sensibilmente la temperatura e crea un comfort di camminata inconfondibile. ATLAS utilizza anche una suola in nitrile senza battistrada per evitare segni indesiderati sulla superficie. Allo stesso tempo, il sistema di suole è leggero, flessibile e particolarmente resistente allo scivolamento. Con la tecnologia XP® antiperforazione, ATLAS® offre un sistema innovativo per proteggere il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. A questo scopo viene utilizzato un materiale tessile high-tech contenente fibre aramidiche. Ciò significa che la maggiore sicurezza non va a scapito del comfort di calzata, in quanto il tessuto è privo di metallo, estremamente leggero e supporta la naturale torsione del piede.

Il puntale in acciaio dalla forma anatomica protegge il piede nella zona della punta da impatti di almeno 200 joule e da un carico di compressione di almeno 15 kN, in conformità con la norma EN ISO 20345:2012. Le proprietà termoregolatrici non sono solo richieste, ma attese, soprattutto nella vita lavorativa quotidiana con elevati sforzi fisici. La fodera funzionale aktiv-X è sinonimo di altissima qualità e tecnologia innovativa e offre a chi la indossa una regolazione attiva e permanente dell'umidità. La fodera funzionale aktiv-X ha un effetto regolatore dell'umidità e fa sì che le scarpe si asciughino rapidamente. Non scolorisce, è delicata per la pelle e resistente all'abrasione. Lavorare in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema MPU-REBOUND-SYSTEM di ATLAS® consente di camminare in modo sensibilmente delicato e senza fatica. L'innovativo sistema di suole è alla base di questo straordinario comfort di camminata e offre sollievo dalla pressione, ammortizzazione e dinamica a chi le indossa, grazie alla perfetta combinazione di una soletta che allevia la pressione e della schiuma MPU leggera e reattiva.

- Sistema di suola Thermo Tech
- Resistenza alla penetrazione senza metallo XP
- puntale in acciaio
- fodera funzionale aktiv-X
- SISTEMA DI RIMBALZO MPU
- Sistema di calzata BOA

Articolo n.	WL84740
Modello	THERMOTECH 9800 BOA HI HRO
Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	42600-41
Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de

Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	Nero
Cappuccio protettivo	si
Tipo di scarpe	Scarpa Di Sicurezza
Classe di sicurezza	S3
Resistenza allo scivolamento	SRA
Larghezza della scarpa	W10 (larghezza standard)
Misura delle scarpe UE	41
Conforme alle ESD	No
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE
WL84738	39
WL84739	40
WL84740	41
WL84741	42
WL84742	43
WL84743	44
WL84744	45
WL84745	46
WL84746	47
WL84747	48
WL84748	49