# Stazione di saldatura FX 888DX-31 Silver, incl. saldatore FX-8801 + portautensili




L'innovativa stazione di saldatura digitale Hakko FX-888DX combina tutte le caratteristiche importanti per il lavoro quotidiano. L'innovativa manopola rotante rende il funzionamento semplice e intuitivo per impostare la temperatura desiderata senza sforzo. Grazie alla possibilità di scegliere tra 24 diverse punte di saldatura, la stazione offre un elevato grado di flessibilità ed è perfetta per l'uso nel settore hobbistico, negli istituti di formazione e nelle strutture di ricerca e sviluppo. Come opzione, la stazione può essere utilizzata con un saldatore da 95 watt, il che la rende ideale anche per l'uso industriale.
Hakko FX-888DX utilizza punte di saldatura della serie T18, che consentono di saldare a temperature inferiori grazie alla loro eccellente conducibilità termica. Ciò riduce lo stress termico sui componenti e l'ossidazione sulla punta di saldatura, prolungandone la durata. Inoltre, è possibile utilizzare anche le punte di saldatura ad alta massa della serie T19, rendendo l'Hakko FX-888DX un versatile tuttofare per diverse attività di saldatura.

- Controllo della temperatura semplice e preciso
- Stabilità della temperatura +/- 1K
- Eccellente comportamento di regolazione
- Design facile da usare
- Modalità preimpostata e modalità di calibrazione
- Utilizzo di vari strumenti di saldatura fino a 95 W di potenza

| | |
|---|---|
| **Articolo n.** | **WL84786** |
| Produttore | HAKKO |

| | |
|---|---|
| Codice articolo del produttore | FX 888DX-31 SV |
| Dati del produttore GPSR | TBK - Technisches Büro Kullik GmbH<br>Industriestrasse 27<br>DE-56276 Großmaischeid<br>www.kullik.com/ |
| Lunghezza | 125 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Contenuto della confezione | • FX 888DX-31 BY, stazione di saldatura con cavo di rete incluso<br>• FX-8801 saldatore tipo M 65 W per l'utilizzo di punte di saldatura della serie T18<br>• FH 800-05SV portautensili con spugna di pulizia e filo di pulizia |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Energia | 100 W |
| Voltaggio | 230 V |
| Intervallo di temperatura °C | 50 – 480 °C |
| Stazione (tipo) | Stazione Di Saldatura |
| Consumo energetico totale | 26 V |
| Conforme alle ESD | Si |