

Rampa ad angolo, X-Lock, giallo, 590 x 90 x 10 mm, 1 pezzo



L'angolare X-Lock è progettato per essere collegato alle rampe a pavimento X-Lock. Una rampa d'angolo richiede due rampe per completare l'angolo del pavimento ESD. L'angolare ha le seguenti dimensioni approssimative: 590x90x10 mm.

Nota: seguire le istruzioni per la posa delle piastrelle in ecotile. Queste sono disponibili alla voce "Documenti" > "Scarica la scheda tecnica".

- Prodotto nel Regno Unito secondo gli standard ISO9001
- PVC conforme alle norme REACH
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- La resistenza superficiale delle piastrelle è compresa tra $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² e 3×10^6 Ohm
- La resistenza di contatto è compresa tra $3,6 \times 10^5$ Ohm e $9,5 \times 10^5$ Ohm
- Ignifugo - classe Bfl s1
- Antiscivolo
- Resistente agli agenti chimici
- Riduce polvere e rumore

- Installazione "click-and-use"
- Isola il pavimento dal freddo e dall'umidità

N. articolo	WL84830
Produttore	ECOTILE
Produttore Articolo n.	X59.600/1
Informazioni sul produttore del GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
tratto	590 mm
ampiezza	90 mm
altezza	10 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
specificazione di colore del produttore	giallo (RAL 1023)
Colore	Giallo
Sistema ad incastro	X-Lock
Condizione Superficie	Levigata
spessore del rivestimento	10 mm
tipo di rivestimento	Rampa D'Angolo
Conforme alle norme ESD	No

Altre versioni

N. articolo	spessore del rivestimento
WL86004	5 mm
WL60310	7 mm
WL84830	10 mm