Pinza per elettronica ESD, con ganasce piatte e rotonde



Le pinze per elettronica KNIPEX ESD convincono per la loro struttura robusta e per l'incastro di precisione senza gioco. La testa è accuratamente arrotondata per evitare spigoli vivi. I manici sono elettricamente dissipativi e dissipanti, mentre i sottili manicotti consentono una presa fine e confortevole tra pollice e indice. Il comportamento uniforme della flessione assicura una sensazione di lavoro diretta, mentre le superfici di presa levigate garantiscono una presa senza danni. Una doppia molla a basso attrito consente un'apertura regolare e uniforme. La lucidatura a specchio, combinata con un sottile strato di olio, garantisce una buona protezione dalla ruggine ed evita interferenze nel circuito dovute allo sfaldamento delle parti cromate. Grazie alle ganasce piatte e arrotondate e alle superfici di presa levigate, le pinze per elettronica KNIPEX ESD sono la soluzione ideale per lavori di precisione nel settore dell'elettronica.

- Design robusto e ottimizzato per il carico con giunto a scatola e giunto di precisione senza gioco
- Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale
- Impugnature elettricamente dissipative - dissipative
- Manicotti sottili sollevati verso la testa della pinza per una presa fine e confortevole tra pollice e indice
- Comportamento di piegatura uniforme per una sensazione di lavoro più diretta
- Superfici di presa lisce e rettificate per una presa senza danni
- Doppia molla a basso attrito per un'apertura regolare e uniforme
- La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola d'olio offre una buona protezione dalla ruggine - nessuna interferenza nel circuito dovuta a parti cromate che si sfaldano
- Ganasce rotonde e piatte, superfici di presa lisce e rettificate

Articolo n.	WL85130
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	35 62 145 ESD
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	145 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	17 mm
Lunghezza con imballaggio	213 mm
Larghezza con imballaggio	74 mm
Altezza con imballaggio	53 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Conforme alla direttiva RoHS	No
Larghezza della punta	2,5 mm
Spessore della punta	1,8 mm
Superficie	lucidato a specchio
Larghezza della testa	13 mm
Spessore della mascella	8,5 mm
Conforme alle ESD	Si
Fodero per manico	con manicotti multicomponente
Forma della mascella	piatto-rotondo
Lunghezza delle mascelle	34,1 mm