

Inserto ESD per Eurobox 3 e 4, 12 pozzetti, 548 x 352 x 46 mm

Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per la produzione di elettronica. Con dimensioni di 548 x 352 x 46 mm e 12 pratici incavi (154 x 80 x 37 mm), questo inserto offre una protezione ottimale per i componenti elettronici sensibili. Realizzato in polistirene dissipativo (PS) in un elegante colore nero, garantisce un valore di conduttività nell'intervallo dissipativo da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm. Questo inserto è compatibile con le scatole Euro di dimensioni 3 e 4 e consente un efficiente impilamento reversibile, che semplifica lo stoccaggio e il trasporto. Il codice articolo 2425982 facilita la rapida identificazione e l'ordinazione. Affidatevi alla qualità di Licefa e ottimizzate i vostri processi produttivi con questa affidabile soluzione ESD.

- Materiale: PS dissipativo (polistirene)
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 548 x 352 x 46 (L x P x A)
- Incavi: 12 (154 x 80 x 37) mm
- Adatto alle scatole Euro 3 e 4
- Impilamento reversibile

Articolo n.	WL85633
Nome articolo alternativo	T2-103-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2425982
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lunghezza	548 mm
Larghezza	352 mm
Altezza	46 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza (rientranza)	154 mm
Larghezza (rientranza)	80 mm
Altezza (rientranza)	37 mm
Numero di recessi	12
Colore	Nero
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm

Scatole per lo stoccaggio dei materiali plastica

Conforme alle ESD Si

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza (rientranza)	Larghezza (rientranza)	Altezza (rientranza)	Numero di recessi
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3