

Inserto ESD per Euro box 3 e 4, 4 pozzetti, 550 x 350 x 55 mm

Scoprite l'inserto ESD 550 x 350 x 55 mm di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per la produzione di elettronica. Questo inserto di alta qualità, realizzato in polistirene dissipativo (PS), offre una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche ed è ideale per l'uso nelle scatole Euro di dimensioni 3 e 4. Con una conduttanza dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm, garantisce una sicurezza affidabile per i componenti elettronici sensibili.

L'inserto è disponibile in un elegante colore nero e dispone di quattro pratiche cavità (255 x 135 x 50 mm) per uno stoccaggio sicuro e organizzato. Grazie al sistema di impilamento reversibile, è garantito un utilizzo flessibile e uno stoccaggio poco ingombrante. Con dimensioni esterne di 550 x 350 x 55 mm, si adatta perfettamente ai sistemi esistenti.

Il codice articolo 2425992 semplifica l'ordine su Weidinger.eu. Affidatevi alla qualità di Licefa e proteggete i vostri componenti elettronici in modo efficace ed efficiente.

- Materiale: PS dissipativo (polistirene)
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 550 x 350 x 55 (L x P x A)
- Incavi: 4 (255 x 135 x 50)
- Impilamento reversibile
- Adatto alle scatole Euro 3 e 4

Articolo n.	WL85638
Nome articolo alternativo	T2-108-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2425992
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lunghezza	550 mm
Larghezza	350 mm
Altezza	55 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza (rientranza)	255 mm
Larghezza (rientranza)	135 mm

Altezza (rientranza)	50 mm
Numero di recessi	4
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza (rientranza)	Larghezza (rientranza)	Altezza (rientranza)	Numero di recessi
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3