# Inserto ESD per Euro box 1 e 2, 50 pozzetti, 355 x 255 x 28 mm

Scoprite l'inserto ESD 355 x 255 x 28 mm di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per la produzione di elettronica. Questo inserto di alta qualità offre 50 cavità con un diametro di 22 x 20 mm ed è ideale per lo stoccaggio sicuro di componenti elettronici sensibili. Realizzato in polistirene conduttivo (PS) in un elegante colore nero, garantisce una protezione affidabile contro le scariche elettrostatiche. Il valore di conduttività è compreso nell'intervallo di dissipazione da >1 x $10^4$ a <1 x $10^{11}$ ohm, che assicura una dissipazione ottimale delle cariche elettrostatiche.

Con dimensioni esterne di 355 x 255 x 28 mm, l'inserto si adatta perfettamente alle casse di dimensioni 1 e 2 Euro, consentendo un'integrazione flessibile nei sistemi di stoccaggio e trasporto esistenti. Il codice articolo 2425997 facilita la rapida identificazione e l'ordinazione. Questo inserto ESD è la soluzione ideale per le aziende che tengono alla protezione dei loro componenti elettronici e che allo stesso tempo cercano di organizzare in modo efficiente il loro ambiente di lavoro.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da >1 x $10^4$ a <1 x $10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 355 x 255 x 28 (L x P x A)
- Incavi: 50, diametro 22 x 20 mm
- Adatto alle scatole Euro 1 e 2

| **Articolo n.** | **WL85640** |
|---|---|
| Nome articolo alternativo | T2-110-6-10 |
| Produttore | LICEFA |
| Codice articolo del produttore | 2425997 |
| Dati del produttore GPSR | LICEFA GmbH & Co.KG<br>Lemgoer Strasse 11<br>DE-32108 Bad Salzuflen<br>www.licefa.de |
| Lunghezza | 355 mm |
| Larghezza | 255 mm |
| Altezza | 28 mm |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Diametro (incavo) | 22 mm |
| Altezza (rientranza) | 20 mm |

| | |
|---|---|
| Numero di recessi | 50 |
| Colore | Nero |
| Resistenza superficiale tipica (Rpp) | dissipativ >1 x $10^4$ - <1 x $10^{11}$ Ohm |
| Scatole per lo stoccaggio dei materiali | plastica |
| Conforme alle ESD | Si |

## Altre versioni

| Articolo n. | Numero di recessi | Diametro (incavo) | Altezza (rientranza) |
|---|---|---|---|
| WL85673 | 6 | 85 mm | 15 mm |
| WL85672 | 12 | 67 mm | 15 mm |
| WL85671 | 20 | 50 mm | 15 mm |
| WL85690 | 35 | 35 mm | 30 mm |
| WL85642 | 35 | 35 mm | 37 mm |
| WL85669 | 35 | 35,5 mm | 15 mm |
| WL85670 | 35 | 37,5 mm | 6 mm |
| **WL85640** | **50** | **22 mm** | **20 mm** |
| WL85668 | 56 | 30 mm | 15 mm |
| WL85676 | 70 | 15 mm | 40 mm |
| WL85678 | 80 | 17 mm | 14 mm |
| WL85674 | 320 | 7 mm | 15 mm |