

## Inserto ESD per Euro box 1 e 2, 50 pozzetti, 355 x 255 x 28 mm

Scoprite l'inserto ESD 355 x 255 x 28 mm di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per la produzione di elettronica. Questo inserto di alta qualità offre 50 cavità con un diametro di 22 x 20 mm ed è ideale per lo stoccaggio sicuro di componenti elettronici sensibili. Realizzato in polistirene conduttivo (PS) in un elegante colore nero, garantisce una protezione affidabile contro le scariche elettrostatiche. Il valore di conduttività è compreso nell'intervallo di dissipazione da  $>1 \times 10^4$  a  $<1 \times 10^{11}$  ohm, che assicura una dissipazione ottimale delle cariche elettrostatiche.

Con dimensioni esterne di 355 x 255 x 28 mm, l'inserto si adatta perfettamente alle casse di dimensioni 1 e 2 Euro, consentendo un'integrazione flessibile nei sistemi di stoccaggio e trasporto esistenti. Il codice articolo 2425997 facilita la rapida identificazione e l'ordinazione. Questo inserto ESD è la soluzione ideale per le aziende che tengono alla protezione dei loro componenti elettronici e che allo stesso tempo cercano di organizzare in modo efficiente il loro ambiente di lavoro.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da  $>1 \times 10^4$  a  $<1 \times 10^{11}$  Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 355 x 255 x 28 (L x P x A)
- Incavi: 50, diametro 22 x 20 mm
- Adatto alle scatole Euro 1 e 2

<b>N. articolo</b>	<b>WL85640</b>
Descrizione alternativa dell'articolo	T2-110-6-10
Produttore	LICEFA
Produttore Articolo n.	2425997
Informazioni sul produttore del GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
tratto	355 mm
ampiezza	255 mm
altezza	28 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro (incavo)	22 mm
Altezza (incavo)	20 mm

Numero di incavi	50
Colore	Nero
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
materiale	plastica
Conforme alle norme ESD	Si

## Altre versioni

N. articolo	Numero di incavi	Diametro (incavo)	Altezza (incavo)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85677	48	16 mm	15 mm
<b>WL85640</b>	<b>50</b>	<b>22 mm</b>	<b>20 mm</b>
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm