

Inserto ESD per Euro box 1 e 2, 35 pozzetti, 350 x 255 x 73 mm

Scoprite l'inserto ESD 350 x 255 x 73 mm su Weidinger.eu - la soluzione ideale per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di componenti elettronici sensibili. Questo inserto di alta qualità di Licefa offre 35 precise rientranze con un diametro di 35 x 37 mm, che garantiscono una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche (ESD). Realizzato in polistirene dissipativo (PS) in un elegante colore nero, offre un valore di conduttività nella gamma dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm.

L'inserto ESD è stato progettato appositamente per gli Eurobox 1 e 2 e consente di risparmiare spazio grazie all'impilabilità reversibile. Il trasporto facile e sicuro è garantito dalla pratica impugnatura incassata. Con dimensioni esterne di 350 x 255 x 73 mm, si adatta perfettamente alla logistica di magazzino esistente. Il codice articolo 2426001 vi consente di ordinare rapidamente su Weidinger.eu. Affidatevi alla qualità e alla funzionalità di questo inserto ESD per rendere la vostra produzione elettronica efficiente e sicura.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne 350 x 255 x 73 (L x P x A)
- Incavi: 35, diametro 35 x 37 mm
- Impilamento reversibile
- Maniglia incassata
- Adatto alle scatole Euro 1 e 2

Articolo n.	WL85642
Nome articolo alternativo	T2-112-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426001
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzflen www.liceфа.de
Lunghezza	350 mm
Larghezza	255 mm
Altezza	73 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro (incavo)	35 mm

Altezza (rientranza)	37 mm
Numero di recessi	35
Colore	Nero
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Numero di recessi	Diametro (incavo)	Altezza (rientranza)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85677	48	16 mm	15 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm