

Inserto ESD per Euro box 1 e 2, 12 pozzetti, 355 x 253 x 25 mm

Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di componenti elettronici sensibili. Con dimensioni di 355 x 253 x 25 mm e 12 pratici incavi (ciascuno di 90 x 50 x 20 mm), questo intarsio offre una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche. Realizzato in polistirene dissipativo (PS) in un elegante colore nero, garantisce un valore di conduttività nell'intervallo dissipativo da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm.

L'inserto ESD è compatibile con le scatole Euro di dimensioni 1 e 2 ed è dotato di una pratica impugnatura incassata per facilitarne la manipolazione. È facile da trovare e ordinare con il codice articolo 2426021. Questo inserto è la soluzione ideale per tutti coloro che danno priorità alla massima sicurezza ed efficienza nella produzione di elettronica. Affidatevi alla qualità di Licefa e proteggete in modo affidabile i vostri componenti sensibili.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 355 x 253 x 25 (L x P x A)
- Incavi: 12, 90 x 50 x 20
- Impugnatura incassata
- Adatto alle scatole Euro 1 e 2

Articolo n.	WL85645
Nome articolo alternativo	T2-32-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426021
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lunghezza	355 mm
Larghezza	253 mm
Altezza	25 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza (rientranza)	90 mm
Larghezza (rientranza)	50 mm
Altezza (rientranza)	20 mm

Numero di recessi	12
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza (rientranza)	Larghezza (rientranza)	Altezza (rientranza)	Numero di recessi
WL85643	35 mm	35 mm	15 mm	35
WL85657	57 mm	46 mm	15 mm	20
WL85644	80 mm	35 mm	20 mm	15
WL85630	90 mm	40 mm	23 mm	15
WL85645	90 mm	50 mm	20 mm	12
WL85637	189 mm	35 mm	41 mm	7