

Inserto ESD per Euro box 3 e 4, 24 pozzetti, 550 x 350 x 38 mm

Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di componenti elettronici sensibili. Con dimensioni pari a 550 x 350 x 38 mm e 24 incavi, questo intarsio offre una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche. Realizzato in polistirene dissipativo (PS) in un elegante colore nero, garantisce una conduttanza dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm, che assicura una dissipazione affidabile delle cariche statiche.

L'inserto è compatibile con le scatole Euro di dimensioni 3 e 4 ed è dotato di pratiche impugnature incassate per facilitarne la manipolazione. Ciascuna delle 24 cavità ha un diametro di 70 x 30 mm, ideale per il posizionamento sicuro dei vostri componenti. Con il numero di articolo 2426031, questo accessorio è un elemento indispensabile per qualsiasi impianto di produzione elettronica che dia priorità alla sicurezza e all'efficienza. Affidatevi alla qualità di Licefa e ottimizzate i vostri processi di lavoro con questa sofisticata soluzione ESD.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 550 x 350 x 38 (L x P x A)
- Incavi: 24, diametro 70 x 30 mm
- Impugnatura incassata
- Adatto alle scatole Euro 3 e 4

Articolo n.	WL85650
Nome articolo alternativo	T2-37-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426031
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lunghezza	550 mm
Larghezza	350 mm
Altezza	38 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro (incavo)	70 mm

Altezza (rientranza)	30 mm
Numero di recessi	24
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Numero di recessi	Diametro (incavo)	Altezza (rientranza)
WL85652	6	160 mm	20 mm
WL85692	11	100 mm	20 mm
WL85651	12	100 mm	30 mm
WL85650	24	70 mm	30 mm
WL85661	40	60 mm	42 mm
WL85662	70	42 mm	32 mm
WL85660	96	35 mm	35 mm