Inserto ESD per Euro box 3 e 4, 21 pozzetti, 553 x 353 x 29 mm

Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per la produzione di elettronica. Questo inserto di alta qualità, realizzato in polistirene dissipativo (PS), offre una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche ed è ideale per l'uso in Euro box di dimensioni 3 e 4. Con dimensioni esterne di 553 x 353 x 29 mm e 21 cavità (ciascuna di 85 x 65 x 17 mm), offre spazio sufficiente per i componenti sensibili. L'inserto è disponibile in un elegante colore nero ed è dotato di una pratica impugnatura incassata e della possibilità di impilare i contenitori in modo reversibile, per facilitarne la movimentazione e lo stoccaggio.

La conduttività dell'inserto è compresa nell'intervallo di dissipazione da >1 x 10^4 a <1 x 10^{11} ohm, che garantisce la dissipazione sicura delle cariche elettrostatiche. Il numero di articolo 2426038 ne facilita l'ordinazione. Questo inserto ESD è un accessorio indispensabile per chiunque dia priorità alla massima sicurezza ed efficienza nella produzione di elettronica. Affidatevi alla qualità di Licefa e proteggete in modo affidabile i vostri componenti sensibili.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da >1 x 10^4 a <1 x 10^{11} Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 553 x 353 x 29 (L x P x A)
- Incavi: 21, 85 x 65 x 17 mm
- Impugnatura incassata
- Impilamento reversibile
- Adatto alle scatole Euro 3 e 4

Articolo n.	**WL85653**
Nome articolo alternativo	T2-40-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426038
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Lunghezza	553 mm
Larghezza	353 mm
Altezza	29 mm
Unità di vendita	1 Pezzo

Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza (rientranza)	85 mm
Larghezza (rientranza)	65 mm
Altezza (rientranza)	17 mm
Numero di recessi	21
Colore	Nero
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza (rientranza)	Larghezza (rientranza)	Altezza (rientranza)	Numero di recessi
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	**85 mm**	**65 mm**	**17 mm**	**21**
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3