

Inserto ESD per Euro box 3 e 4, 27 pozzetti, 553 x 353 x 40 mm

Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per una produzione elettronica sicura. Con dimensioni di 553 x 353 x 40 mm, questo vassoio offre 27 pozzetti, ognuno dei quali misura 107 x 47 x 22 mm, ed è ideale per organizzare e proteggere i componenti sensibili. Realizzato in polistirene dissipativo (PS) in un elegante colore nero, garantisce una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche con una conduttanza dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm.

L'inserto ESD è compatibile con le scatole Euro di dimensioni 3 e 4 e dispone di una pratica impugnatura incassata e dell'opzione di impilamento reversibile, che ne facilita la movimentazione e lo stoccaggio. Con il numero di articolo 2426042, questo accessorio è un componente indispensabile per qualsiasi impianto di produzione elettronica che dia priorità alla sicurezza e all'efficienza. Affidatevi alla qualità di Licefa e ottimizzate i vostri processi produttivi con questa soluzione ben studiata.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 553 x 353 x 40 (L x P x A)
- Incavi: 27, 107 x 47 x 22 mm
- Impugnatura incassata
- Impilamento reversibile
- Adatto alle scatole Euro 3 e 4

Articolo n.	WL85655
Nome articolo alternativo	T2-42-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426042
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lunghezza	553 mm
Larghezza	353 mm
Altezza	40 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza (rientranza)	107 mm

Larghezza (rientranza)	47 mm
Altezza (rientranza)	22 mm
Numero di recessi	27
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza (rientranza)	Larghezza (rientranza)	Altezza (rientranza)	Numero di recessi
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3