

Inserto ESD per Euro box 3 e 4, 40 pozzetti, 562 x 363 x 50 mm

Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per la produzione di elettronica. Questo vassoio di alta qualità, che misura 562 x 363 x 50 mm, offre 40 pozzetti con un diametro di 60 x 42 mm, ideali per lo stoccaggio sicuro di componenti elettronici sensibili. Realizzato in polistirene dissipativo (PS), garantisce una conduttanza nell'intervallo dissipativo da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm, offrendo una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche.

L'inserto ESD è disponibile in un elegante colore nero ed è dotato di una pratica impugnatura incassata e di un sistema di impilamento reversibile che ne facilita la manipolazione e lo stoccaggio in spazi ridotti. È compatibile con le scatole Euro di dimensioni 3 e 4, il che ne sottolinea la versatilità. È facilmente identificabile e ordinabile con il codice articolo 2426054.

Questo inserto è la soluzione perfetta per tutti coloro che danno priorità alla sicurezza e all'efficienza nella produzione di elettronica. Affidatevi alla qualità di Licefa e proteggete in modo affidabile i vostri componenti sensibili.

- Materiale: PS dissipativo (polistirene)
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 562 x 363 x 50 (L x P x A)
- Incavi: 40, diametro 60 x 42 mm
- Impugnatura incassata
- Impilamento reversibile
- Adatto alle scatole Euro 3 e 4

Articolo n.	WL85661
Nome articolo alternativo	T2-48-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426054
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Lunghezza	562 mm
Larghezza	363 mm
Altezza	50 mm

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro (incavo)	60 mm
Altezza (rientranza)	42 mm
Numero di recessi	40
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Numero di recessi	Diametro (incavo)	Altezza (rientranza)
WL85652	6	160 mm	20 mm
WL85692	11	100 mm	20 mm
WL85651	12	100 mm	30 mm
WL85650	24	70 mm	30 mm
WL85661	40	60 mm	42 mm
WL85662	70	42 mm	32 mm
WL85660	96	35 mm	35 mm