

Inserto ESD per Euro box 3 e 4, 70 pozzetti, 553 x 353 x 36 mm



Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per una produzione elettronica sicura. Questo inserto di alta qualità, realizzato in polistirene dissipativo (PS), offre una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche ed è ideale per l'uso in Euro box di dimensioni 3 e 4. Con dimensioni esterne di 553 x 353 x 36 mm e 70 incavi con diametro di 42 x 32 mm, offre spazio sufficiente per i componenti sensibili.

L'inserto ESD è disponibile in un elegante colore nero ed è dotato di un'impugnatura incassata per una facile manipolazione. Lo spazio può essere utilizzato in modo efficiente grazie all'impilamento reversibile. La conduttanza dell'inserto è nell'intervallo di dissipazione da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm, che garantisce una dissipazione affidabile delle cariche statiche.

Con il numero di articolo 2426056, questo prodotto è un accessorio indispensabile per tutti coloro che tengono alla sicurezza e all'efficienza nella produzione elettronica. Affidatevi alla qualità di Licefa e proteggete i vostri componenti sensibili con questa soluzione sofisticata.

- Materiale: PS dissipativo (polistirene)
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 553 x 353 x 36 (L x P x A)
- Incavi: 70, diametro 42 x 32 mm
- Impugnatura incassata

- Impilamento reversibile
- Adatto alle scatole Euro 3 e 4

Articolo n.	WL85662
Nome articolo alternativo	T2-49-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426056
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lunghezza	553 mm
Larghezza	353 mm
Altezza	36 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro (incavo)	42 mm
Altezza (rientranza)	32 mm
Numero di recessi	70
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Numero di recessi	Diametro (incavo)	Altezza (rientranza)
WL85652	6	160 mm	20 mm
WL85692	11	100 mm	20 mm
WL85651	12	100 mm	30 mm
WL85650	24	70 mm	30 mm
WL85661	40	60 mm	42 mm
WL85662	70	42 mm	32 mm
WL85660	96	35 mm	35 mm