

Inserto ESD per Euro box 1 e 2, 14 scanalature, 340 x 250 x 13 mm

Scoprite l'inserto ESD di alta qualità di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per la produzione di elettronica. Questo inserto con numero di articolo 2426064 offre una protezione ottimale per i componenti elettronici sensibili. Realizzato in polistirene dissipativo (PS), garantisce un valore di conduttività nell'intervallo dissipativo da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm, che previene efficacemente le scariche elettrostatiche.

Con dimensioni esterne di 352 x 252 x 10 mm, l'inserto si adatta perfettamente alle scatole Euro di dimensioni 1 e 2. 14 scanalature, adatte a diametri fino a 16 x 300 mm, offrono opzioni di stoccaggio flessibili per vari componenti. Il colore nero assicura un aspetto professionale, mentre l'impugnatura integrata consente una facile manipolazione.

Questo inserto ESD è la soluzione ideale per tutti coloro che tengono alla sicurezza e all'organizzazione nella produzione elettronica. Affidatevi alla qualità di Licefa e proteggete efficacemente i vostri componenti dai danni elettrostatici.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 352 x 252 x 10 (L x P x A)
- Scanalature: 14, fino al diametro 16 x 300 mm
- Impugnatura incassata
- Adatto alle scatole Euro 1 e 2

Articolo n.	WL85664
Nome articolo alternativo	T2-61-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426064
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lunghezza	352 mm
Larghezza	252 mm
Altezza	10 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro (incavo)	16 mm

Lunghezza (rientranza)	300 mm
Numero di recessi	14
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Numero di recessi	Diametro (incavo)
WL85665	7	30 mm
WL85663	10	23 mm
WL85664	14	16 mm