

Inserto ESD per Eurobox 1 e 2, 7 scanalature, 352 x 252 x 15 mm

Scoprite l'inserto ESD di alta qualità di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per la produzione di elettronica. Questo inserto, che misura 352 x 252 x 15 mm, offre una protezione ottimale per i componenti sensibili. Realizzato in polistirene dissipativo (PS), garantisce un valore di conduttività nell'intervallo dissipativo da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm, che impedisce efficacemente le scariche elettrostatiche. L'inserto nero è dotato di 7 scanalature adatte a componenti fino a un diametro di 30 x 300 mm e si adatta perfettamente alle scatole Euro di dimensioni 1 e 2. Una pratica impugnatura incassata ne facilita la manipolazione. Con il codice articolo 2426066, questo accessorio è un componente indispensabile per il trasporto e lo stoccaggio sicuro dei componenti elettronici. Affidatevi alla qualità di Licefa e ottimizzate i vostri processi produttivi con questa soluzione ben studiata.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 352 x 252 x 15 (L x P x A)
- Scanalature: 7, fino al diametro 30 x 300 mm
- Impugnatura incassata
- Adatto alle scatole Euro 1 e 2

Articolo n.	WL85665
Nome articolo alternativo	T2-62-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426066
Dati del produttore GSPR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lunghezza	352 mm
Larghezza	252 mm
Altezza	15 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro (incavo)	30 mm
Lunghezza (rientranza)	300 mm
Numero di recessi	7

Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Numero di recessi	Diametro (incavo)
WL85665	7	30 mm
WL85663	10	23 mm
WL85664	14	16 mm