

## Inserto ESD per Eurobox 3 e 4, 16 scanalature, 553 x 353 x 38 mm

Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su [Weidinger.eu](http://Weidinger.eu), sviluppato appositamente per la produzione di elettronica. Questo inserto di alta qualità, che misura 553 x 353 x 38 mm, offre una protezione ottimale per i componenti elettronici sensibili. Realizzato in polistirene dissipativo (PS), garantisce un valore di conduttività nell'intervallo dissipativo da  $>1 \times 10^4$  a  $<1 \times 10^{11}$  ohm, che previene efficacemente le scariche elettrostatiche.

L'inserto è disponibile in un elegante colore nero e presenta 16 scanalature adatte a componenti con diametro fino a 20 x 500 mm. Grazie alla pratica impugnatura incassata e all'opzione di impilamento reversibile, l'utilizzo è particolarmente agevole. Questo inserto si adatta perfettamente alle scatole Euro 3 e 4, diventando un accessorio versatile per le vostre esigenze di stoccaggio e trasporto.

Con il numero di articolo 2426070, questo inserto ESD è un accessorio essenziale per chiunque dia priorità alla sicurezza e all'efficienza nella produzione di elettronica. Affidatevi alla qualità di Licefa e proteggete in modo ottimale i vostri componenti sensibili.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da  $>1 \times 10^4$  a  $<1 \times 10^{11}$  Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 553 x 353 x 38 (L x L x H)
- Scanalature: 16, fino al diametro 20 x 500 mm
- Impugnatura incassata
- Impilamento reversibile
- Adatto alle scatole Euro 3 e 4

<b>Articolo n.</b>	<b>WL85667</b>
Nome articolo alternativo	T2-64-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426070
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzflen <a href="http://www.licefa.de">www.licefa.de</a>
Lunghezza	553 mm
Larghezza	353 mm
Altezza	38 mm
Unità di vendita	1 Pezzo

Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro (incavo)	20 mm
Lunghezza (rientranza)	500 mm
Numero di recessi	16
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si