Inserto ESD per Eurobox 1 e 2, 35 rientranze, 352 x 252 x 14 mm



Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per una produzione elettronica sicura. Con dimensioni di 352 x 252 x 14 mm, questo vassoio offre 35 pozzetti con un diametro di 37,5 x 6 mm, ideali per lo stoccaggio organizzato di componenti sensibili. Realizzato in polistirene dissipativo (PS) in un elegante colore nero, garantisce un valore di conduttività nell'intervallo dissipativo da >1 x 10^4 a <1 x 10^{11} ohm, offrendo una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche.

L'inserto ESD è compatibile con gli Eurobox 1 e 2 ed è dotato di una pratica impugnatura incassata per facilitarne la manipolazione. Con il numero di articolo 2426077, è un accessorio indispensabile per qualsiasi impianto di produzione elettronica che tenga alla sicurezza e all'organizzazione. Affidatevi alla qualità di Licefa e ottimizzate i vostri processi di lavoro con questa soluzione ben studiata.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da >1 x 10^4 a <1 x 10^{11} Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 352 x 252 x 14 (L x P x A)
- Incavi: 35, diametro 37,5 x 6 mm
- Impugnatura incassata
- Adatto alle scatole Euro 1 e 2

Articolo n.	WL85670
Nome articolo alternativo	T2-72-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426077
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Lunghezza	352 mm
Larghezza	252 mm
Altezza	14 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro (incavo)	37,5 mm
Altezza (rientranza)	6 mm
Numero di recessi	35
Colore	Nero
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Numero di recessi	Diametro (incavo)	Altezza (rientranza)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	**35**	**37,5 mm**	**6 mm**
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm

WL85674	320	7 mm	15 mm