

## Inserto ESD per Eurobox 1 e 2, 12 pozzetti, 352 x 252 x 17 mm

Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per una produzione elettronica sicura. Questo inserto di alta qualità, con numero di articolo 2426081, offre una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche ed è ideale per l'utilizzo in Euro box di dimensioni 1 e 2.

Realizzato in polistirene dissipativo (PS) in un elegante colore nero, l'inserto con una conduttanza dissipativa da  $>1 \times 10^4$  a  $<1 \times 10^{11}$  ohm garantisce una protezione affidabile per i componenti elettronici sensibili. Le dimensioni esterne di 352 x 252 x 17 mm e le 12 cavità con diametro di 67 x 15 mm offrono spazio sufficiente per conservare e organizzare in modo sicuro i vostri componenti. Una pratica impugnatura incassata facilita la movimentazione e il trasporto.

Questo inserto ESD è l'aggiunta perfetta alle vostre scatole Euro e garantisce uno stoccaggio efficiente e sicuro nella vostra produzione elettronica. Affidatevi alla qualità di Licefa e ottimizzate i vostri processi di lavoro con questo accessorio indispensabile.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da  $>1 \times 10^4$  a  $<1 \times 10^{11}$  Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 352 x 252 x 17 (L x P x A)
- Incavi: 12, diametro 67 x 15 mm
- Impugnatura incassata
- Adatto alle scatole Euro 1 e 2

<b>N. articolo</b>	<b>WL85672</b>
Descrizione alternativa dell'articolo	T2-74-6-10
Produttore	LICEFA
Produttore Articolo n.	2426081
Informazioni sul produttore del GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
tratto	352 mm
ampiezza	252 mm
altezza	17 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro (incavo)	67 mm

Altezza (incavo)	15 mm
Numero di incavi	12
Colore	Nero
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
materiale	plastica
Conforme alle norme ESD	Si

### Altre versioni

N. articolo	Numero di incavi	Diametro (incavo)	Altezza (incavo)
WL85673	6	85 mm	15 mm
<b>WL85672</b>	<b>12</b>	<b>67 mm</b>	<b>15 mm</b>
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85677	48	16 mm	15 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm