

Inserto ESD per Euro box 1 e 2, 320 pozzetti, 352 x 252 x 20 mm

Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per la produzione di elettronica. Questo inserto offre una protezione ottimale per i componenti sensibili grazie al materiale polistirene dissipativo. Con una conduttanza dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm, garantisce una protezione ESD affidabile. L'inserto è disponibile in un elegante colore nero e misura 352 x 252 x 20 mm, rendendolo perfetto per le scatole Euro di dimensioni 1 e 2.

Le 320 cavità con un diametro di 7 x 15 mm offrono spazio sufficiente per riporre in sicurezza i piccoli componenti. Una pratica presa incassata facilita la manipolazione, mentre il sistema di impilamento reversibile consente di risparmiare spazio. Questo inserto ESD, codice articolo 2426085, è la soluzione ideale per un'organizzazione sicura ed efficiente della produzione elettronica. Affidatevi alla qualità di Licefa e proteggete efficacemente i vostri componenti dalle scariche elettrostatiche.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 352 x 252 x 20 (L x P x A)
- Incavi: 320, diametro 7 x 15 mm
- Impugnatura incassata
- Impilamento reversibile
- Adatto alle scatole Euro 1 e 2

N. articolo	WL85674
Descrizione alternativa dell'articolo	T2-76-6-10
Produttore	LICEFA
Produttore Articolo n.	2426085
Informazioni sul produttore del GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
tratto	352 mm
ampiezza	252 mm
altezza	20 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro (incavo)	7 mm

Altezza (incavo)	15 mm
Numero di incavi	320
Colore	Nero
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
materiale	plastica
Conforme alle norme ESD	Si

Altre versioni

N. articolo	Numero di incavi	Diametro (incavo)	Altezza (incavo)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85677	48	16 mm	15 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm