

Inserto ESD per Euro box 1 e 2, 70 pozzetti, 352 x 252 x 40 mm

Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per la produzione di elettronica. Con dimensioni di 352 x 252 x 40 mm e 70 rientranze con diametro di 15 x 40 mm, questo inserto offre una protezione ottimale per i componenti elettronici sensibili. Realizzato in polistirene dissipativo (PS) in un elegante colore nero, garantisce un valore di conduttività nell'intervallo dissipativo da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm, che consente la dissipazione sicura delle cariche elettrostatiche.

L'inserto ESD è compatibile con gli Eurobox 1 e 2 ed è dotato di una pratica impugnatura incassata e dell'opzione di impilamento reversibile, che ne facilita la movimentazione e lo stoccaggio. È facile da identificare e da ordinare con il numero di articolo 2426090. Questo inserto è la soluzione ideale per tutti coloro che danno priorità alla sicurezza e all'efficienza nella produzione di elettronica. Approfittate di un design ben studiato che protegge i vostri componenti e allo stesso tempo ottimizza l'organizzazione della vostra azienda.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 352 x 252 x 40 (L x P x A)
- Incavi: 70, diametro 15 x 40 mm
- Impugnatura incassata
- Impilamento reversibile
- Adatto alle scatole Euro 1 e 2

Articolo n.	WL85676
Nome articolo alternativo	T2-80-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426090
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lunghezza	352 mm
Larghezza	252 mm
Altezza	40 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo

Diametro (incavo)	15 mm
Altezza (rientranza)	40 mm
Numero di recessi	70
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Numero di recessi	Diametro (incavo)	Altezza (rientranza)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm