

Inserto ESD per Eurobox 1 e 2, 35 rientranze, 352 x 252 x 34 mm

Scoprite l'inserto ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per una produzione elettronica sicura. Con dimensioni di 352 x 252 x 34 mm, questo vassoio offre 35 pozzetti con un diametro di 35 x 30 mm, ideali per lo stoccaggio organizzato di componenti sensibili. Realizzato in polistirene dissipativo (PS), garantisce un valore di conduttività nell'intervallo dissipativo da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm, offrendo una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche. L'inserto nero è dotato di una pratica impugnatura incassata e consente l'impilamento reversibile, facilitando la movimentazione e lo stoccaggio. È compatibile con le scatole Euro 1 e 2, il che ne sottolinea la versatilità. Il codice articolo 2426120 facilita l'ordinazione. Questo inserto ESD è la soluzione perfetta per tutti coloro che tengono alla sicurezza e all'organizzazione nella produzione elettronica.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Dimensioni esterne: 352 x 252 x 34 (L x P x A)
- Incavi: 35, diametro 35 x 30 mm
- Impugnatura incassata
- Impilamento reversibile
- Adatto alle scatole Euro 1 e 2

N. articolo	WL85690
Descrizione alternativa dell'articolo	T2-95-6-10
Produttore	LICEFA
Produttore Articolo n.	2426120
Informazioni sul produttore del GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
tratto	352 mm
ampiezza	252 mm
altezza	34 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro (incavo)	35 mm
Altezza (incavo)	30 mm

Numero di incavi	35
Colore	Nero
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
materiale	plastica
Conforme alle norme ESD	Si

Altre versioni

N. articolo	Numero di incavi	Diametro (incavo)	Altezza (incavo)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85677	48	16 mm	15 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm