Eurobox ESD con bordo di presa, nero, 400 x 300 x 120 mm



Scoprite l'Eurobox ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per la produzione elettronica. Con dimensioni esterne di 400x300x120 mm e interne di 370x270x110 mm, questa scatola offre spazio sufficiente per i componenti elettronici sensibili. Realizzata in polipropilene dissipativo (PP) in un elegante colore nero, garantisce una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche grazie alla sua conduttanza dissipativa da >1 x 10^4 a <1 x 10^{11} ohm.

L'ESD Euro box è robusto e leggero, con un peso di soli 864 g e un'impressionante capacità di carico di 20 kg. La base e le pareti laterali chiuse e le maniglie chiuse garantiscono ulteriore stabilità e sicurezza durante il trasporto. Con una capacità di 10 litri, è ideale per lo stoccaggio e il trasporto di componenti elettronici. Ordinate subito il codice articolo 2443922 e approfittate di un prodotto affidabile e durevole che supporta efficacemente la vostra produzione elettronica.

- Materiale: PP dissipativo (polipropilene)
- Conduttanza: (dissipativa da >1 x 10^4 a <1 x 10^{11} Ohm)

• Colore: nero
• Base e lati chiusi
• Maniglie chiuse
• Dimensioni interne: 370x270x110 mm
• Dimensioni esterne: 400x300x120 mm
• Peso: 864 g
• Capacità: 10 litri
• Capacità di carico: 20 kg
[https://www.weidinger.eu/it/configuratori/divisori-e-strati-intermedilConfigurare scomparti e inserti]

Articolo n.	**WL85807**
Nome articolo alternativo	Euro 1-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2443922
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Lunghezza	400 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	120 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Nero
lunghezza interna	370 mm
Larghezza interna	270 mm
Altezza interna	115 mm
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	**Altezza**
WL85807	**120 mm**
WL85808	220 mm