

Inserto ESD per cassetta di assortimento 166, 72 scomparti à 20 x 20 mm



Scoprite l'inserto ESD per la scatola di assortimento 166 di Weidinger.eu, la soluzione ideale per lo stoccaggio sicuro di componenti elettronici sensibili. Questo inserto, codice articolo 2448809, è realizzato in polistirene dissipativo (PS) e offre un valore di conduttività nell'intervallo dissipativo da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm. L'inserto nero è stato progettato appositamente per la scatola di assortimento 166 e si adatta perfettamente alle dimensioni interne di 295 x 166 x 21 mm o 295 x 166 x 39 mm. Con 72 scomparti, ognuno dei quali misura 20 x 20 mm, consente di organizzare i componenti in modo chiaro e sicuro. Prodotto da Licefa, questo inserto ESD offre una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche, aumentando la durata e l'affidabilità dei componenti. Ideale per la produzione di elettronica, mantiene il vostro ambiente di lavoro organizzato e sicuro. Visitate Weidinger.eu per saperne di più su questo accessorio essenziale.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Inserto per scatola di assortimento 166, dimensioni interne: 295 x 166 x 21 mm o 295 x 166 x 39 mm
- 72 scomparti

- Dimensione degli scomparti: 20 x 20 mm

Articolo n.	WL85841
Nome articolo alternativo	TE SOK ESD-CON 166-14/14, 72
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2448809
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lunghezza	166 mm
Larghezza	295 mm
Altezza	21 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Numero di scomparti	72
Lunghezza (scomparto)	20 mm
Larghezza (scomparto)	20 mm
Altezza (scomparto)	21 mm
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Numero di scomparti	Altezza (scomparto)
WL85842	6	39 mm
WL85843	12	39 mm
WL85838	15	21 mm
WL85844	15	39 mm
WL85839	35	21 mm
WL85840	54	21 mm
WL85841	72	21 mm