

Inserto ESD per scatola di assortimento 210, 6 scomparti, 64 x 66 mm ciascuno



Scoprite l'inserto ESD per la scatola di assortimento 210 di Weidinger.eu - la soluzione ideale per lo stoccaggio sicuro di componenti elettronici sensibili. Questo inserto, prodotto da Licefa, è realizzato in polistirene dissipativo (PS) e offre una protezione affidabile contro le scariche elettrostatiche. Con un valore di conduttività nell'intervallo dissipativo da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm, garantisce una protezione ottimale per i vostri componenti.

L'inserto è disponibile in un elegante colore nero e si adatta perfettamente alle scatole di assortimento con dimensioni interne di 215 x 151 x 16 mm o 214 x 150 x 26/36 mm. Dispone di 6 scomparti, ognuno dei quali misura 64 x 66 mm, e offre quindi spazio sufficiente per una chiara organizzazione dei componenti. Il codice articolo 2500181 facilita l'ordinazione e l'identificazione di questo prodotto di alta qualità.

Utilizzate l'intarsio ESD per rendere più efficiente e sicura la vostra produzione elettronica.

Affidatevi alla qualità e alla funzionalità di Licefa per ottimizzare i vostri processi di lavoro.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Inserto per scatola di assortimento 210, dimensioni interne: 215 x 151 x 16 mm o 214 x 150 x 26/36 mm
- 6 scomparti
- Dimensioni scomparti: 64 x 66 mm

Articolo n.	WL85853
Nome articolo alternativo	TE SOK ESD-CON 210-10/10, 6
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2500181
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Numero di scomparti	6
Lunghezza (scomparto)	64 mm
Larghezza (scomparto)	66 mm
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Numero di scomparti
WL85853	6
WL85854	12
WL85855	24
WL85856	35