# Aspirazione fumi di saldatura ZeroSmog Guard, 74W, 230V, unità filtro a posizione singola




Potete respirare tranquillamente con il Weller ZeroSmog Guard, l'unità filtrante più silenziosa sul mercato. Questa unità filtrante di prima classe assicura che il vostro posto di lavoro rimanga pulito, silenzioso e fresco. Grazie al suo design compatto, può essere facilmente riposta sotto il banco di lavoro senza occupare spazio prezioso. La vostra salute viene prima di tutto. Potete concentrarvi sul vostro lavoro e lavorare in un ambiente tranquillo senza dovervi preoccupare della qualità dell'aria. Migliorate il vostro ambiente di lavoro e proteggete il vostro benessere con questa soluzione efficiente e affidabile per l'aspirazione dei fumi di saldatura.

• Assicura un'eccellente qualità dell'aria grazie a un filtraggio altamente efficiente delle particelle di saldatura e dei gas con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato HEPA H13, carbone attivo e permanganato di potassio).

• Il livello di rumorosità più basso del mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.

• Facile da usare grazie alla sostituzione rapida e semplice del prefiltro e del filtro principale.
• Risparmio di spazio grazie al design compatto sotto il banco di lavoro, ideale per l'utilizzo da parte di una sola persona.
• La robusta soffiante assicura una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro e quindi un flusso di volume elevato per catturare efficacemente tutti i fumi.
• Il monitoraggio delle condizioni del filtro assicura una sostituzione tempestiva, poiché un filtro pieno non può pulire l'aria in modo efficace.
• Unità filtrante indipendente
• 74 W, 230 V
• Filtrazione al massimo livello - per un'aria sana e pulita
• Filtrazione altamente efficiente di particelle e gas
• Eliminazione degli odori durante la saldatura
• Pressione di aspirazione costante per tutta la durata di vita del filtro grazie alla potente ventola Estrazione di tutti i fumi grazie all'elevata portata volumetrica
• Indicatore di stato del filtro per una sua tempestiva sostituzione
• La barra luminosa indica lo stato del sistema di aspirazione
• Silenzioso: il livello di rumorosità più basso del mercato, inferiore a 50 dB
• Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro
• Manutenzione ridotta
• Interruttore on/off facilmente accessibile
• A prova di ESD
• Compatibile con il sistema di tubi Weller Easy-Click 60
• 1 filtro principale (HEPA H13 e carbone attivo + permanganato di potassio) + 5 prefiltri ePM1-75%

| **Articolo n.** | **WL86207** |
|---|---|
| Produttore | WELLER |
| Codice articolo del produttore | FT91021699 |
| Dati del produttore GPSR | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com |
| Lunghezza con imballaggio | 435 mm |
| Larghezza con imballaggio | 380 mm |
| Altezza con imballaggio | 575 mm |
| Contenuto della confezione | ZeroSmog Unit Guard - 230V, 1 x filtro principale (HEPA H13 e carbone attivo + permanganato di potassio), 5 x pre-filtri ePM1-75 %. |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |

| | |
|---|---|
| Energia | 74 W |
| Tensione | 220 – 240 V |
| Vuoto (max.) | 2700 Pa |
| Capacità di trasporto | 100 $m^3$/h |
| Livello sonoro | 65 – 70 dBA |
| Portata volumetrica (max.) | 100 $m^3$/h |
| Tipo di filtro | Filtro Principale, Prefiltro |
| Conforme alle ESD | Si |