Sistema di aspirazione dei fumi di saldatura ZeroSmog Guard 2, 142 W, 230 V, unità a doppio filtro

Potete respirare tranquillamente con il Weller ZeroSmog Guard, l'unità filtrante più silenziosa sul mercato. Questa unità filtrante di prima classe assicura che il vostro posto di lavoro rimanga pulito, silenzioso e fresco. Grazie al suo design compatto, può essere facilmente riposta sotto il banco di lavoro senza occupare spazio prezioso. La vostra salute viene prima di tutto. Potete concentrarvi sul vostro lavoro e lavorare in un ambiente tranquillo senza dovervi preoccupare della qualità dell'aria. Migliorate il vostro ambiente di lavoro e proteggete il vostro benessere con questa soluzione efficiente e affidabile per l'aspirazione dei fumi di saldatura.

• Assicura un'eccellente qualità dell'aria grazie a un filtraggio altamente efficiente delle particelle di saldatura e dei gas con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato HEPA H13, carbone attivo e permanganato di potassio).

• Il livello di rumorosità più basso del mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.

• Facile da usare grazie alla sostituzione rapida e semplice del prefiltro e del filtro principale.
• Risparmio di spazio grazie al design compatto sotto il banco di lavoro, ideale per l'utilizzo da parte di 2 persone.
• La robusta soffiante assicura una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro e quindi un flusso di volume elevato per catturare efficacemente tutti i fumi.
• Monitoraggio dello stato del filtro per garantire una sostituzione tempestiva, poiché un filtro pieno non può pulire l'aria in modo efficace.
• Unità filtro per 2 utenti
• 142 W, 230 V
• Filtrazione al massimo livello - per un'aria sana e pulita
• Filtrazione altamente efficiente di particelle e gas
• Eliminazione degli odori durante la saldatura
• Pressione di aspirazione costante per l'intera durata del filtro grazie alla potente ventolaAlta portata per catturare tutti i fumi
• Indicatore di stato del filtro per una sostituzione tempestiva del filtro
• Una luminosa barra luminosa indica lo stato del sistema di aspirazione
• Silenzioso: il livello di rumorosità più basso sul mercato per un'unità di aspirazione a 2 postazioni di lavoro - meno di 55 dB
• Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro
• Manutenzione ridotta
• Interruttore on/off facilmente accessibile
• A prova di ESD
• Compatibile con il sistema di tubi Weller Easy-Click 60
• 1 filtro principale (HEPA H13 e carbone attivo + permanganato di potassio) + 5 prefiltri ePM1-75%

N. articolo	**WL86208**
Produttore	WELLER
Produttore Articolo n.	FT91022699
Informazioni sul produttore del GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lunghezza con imballo	435 mm
Larghezza con imballo	380 mm
Altezza con imballo	575 mm
Dotazione di fornitura	ZeroSmog Unit Guard 2 - 230 V, 1 x filtro principale (HEPA H13 e carbone attivo + permanganato di potassio), 5 x pre-filtri ePM1-75 %.
Unità di vendita	1 Pezzo

Unità di contenuto	1 Pezzo
potere	142 W
Tensione	220 – 240 V
Vuoto max	2250 Pa
tasso di consegna	200 m^3/h
Livello sonoro	65 – 70 dBA
Portata volumetrica max	200 m^3/h
tipo di filtro	Filtro Principale, Prefiltro
Conforme alle norme ESD	Si