

WT1010M Set di microsaldatura a 1 canale, WT1M, 95 W, 230 V



Scoprite la stazione di saldatura WT 1M, il vostro partner ideale per ottenere le massime prestazioni. Con tempi di riscaldamento e di recupero estremamente brevi, completa tutte le operazioni di saldatura senza fatica. Non dovrete più armeggiare con gli strumenti o compromettere le prestazioni: solo una versatilità affidabile e un rapporto qualità-prezzo senza pari. Scegliete una precisione senza preoccupazioni e una produttività inarrestabile. Scegliete una stazione di saldatura Weller WT.

- Stazione di microsaldatura a 1 canale (95 W) per attività di microsaldatura e saldatura standard.
- inclusa la matita per microsaldatura WTMP MS con tecnologia attiva (a cartuccia).
- Famiglia di punte RTM con tempo di riscaldamento di 5 secondi
- Elevata produttività
- Funzionamento intuitivo grazie alla chiara struttura del menu
- Ingombro ridotto grazie all'impilabilità
- Display grafico LC con retroilluminazione
- Prestazioni e funzionalità elevate - possibilità di collegare numerosi utensili
- Il coperchio dell'alloggiamento può essere utilizzato come vassoio

- Tempo di spegnimento, finestra di processo, funzione di blocco, offset
- Unità impilabili
- Collegabile al sistema di aspirazione dei fumi di saldatura ZeroSmog

Articolo n.	WL86217
Modello	WT 1010M
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053448699
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza con imballaggio	400 mm
Larghezza con imballaggio	280 mm
Altezza con imballaggio	233 mm
Contenuto della confezione	Unità di alimentazione WT1M, 230 V; saldatore WTMP MS, 40 W, 12 V; punta per microsaldatura RTM 013 S MS; appoggio di sicurezza WSR 205 con funzione Stop & Go
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Energia	95 W
Fusibile	T500mA
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	50 – 450 °C
Precisione della temperatura °C	±9 °C
Precisione della temperatura °F	± 17°F
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	± 4°F
Conforme alle ESD	Si