WT2022M Set di microsaldatura a 2 canali, WT2M, 150 W, 230 V



Scoprite la stazione di saldatura WT 2M, il vostro partner ideale per ottenere le massime prestazioni. Con tempi di riscaldamento e di recupero estremamente brevi, completa tutte le operazioni di saldatura senza sforzo. Non dovrete più armeggiare con gli strumenti o compromettere le prestazioni: solo una versatilità affidabile e un rapporto qualità-prezzo senza pari. Scegliete una precisione senza preoccupazioni e una produttività inarrestabile. Scegliete una stazione di saldatura Weller WT.

- Kit di microsaldatura a 2 canali (150 W) per attività di microsaldatura e saldatura standard.
- incl. matita di saldatura WTMP MS Micro e matita di saldatura WTPP MS Nano/Pico con tecnologia attiva (cartuccia) all'avanguardia.
- Famiglia top RTM e RTP con i tempi di riscaldamento più brevi
- Elevata produttività
- Funzionamento intuitivo grazie alla chiara struttura del menu
- Ingombro ridotto grazie all'impilabilità
- Display grafico LC con retroilluminazione

- Prestazioni e funzionalità elevate: è possibile collegare numerosi utensili
- Il coperchio dell'alloggiamento può essere utilizzato come ripiano
- Tempo di spegnimento, finestra di processo, funzione di blocco, offset
- Unità impilabili
- Collegabile al sistema di estrazione dei fumi di saldatura ZeroSmog

Articolo n.	**WL86220**
Modello	WT 2022M
Linea di modelli	WT Line
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053461699
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza con imballaggio	398 mm
Larghezza con imballaggio	297 mm
Altezza con imballaggio	289 mm
Contenuto della confezione	WT2M Unità di alimentazione, 230 V; WTMP MS Micro saldatore, 40 W, 12 V; RTM 013 S MS Micro punta saldante; WSR 205 Ripiano di sicurezza con funzione Stop & Go; WTPP MS Nano/Pico saldatore, 40 W, 12 V; RTP 004 S MS Nano/Pico punta saldante; WSR 205 Ripiano di sicurezza con funzione Stop & Go
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	150 W
Voltaggio	230 V
Fusibile	0,8 A
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Intervallo di temperatura °F	150 – 850 °F
Precisione della temperatura °C	±9 °C
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Conforme alle ESD	Si