

WT2022M Set di microsaldatura a 2 canali, WT2M, 150 W, 230 V



Scoprite la stazione di saldatura WT 2M, il vostro partner ideale per ottenere le massime prestazioni. Con tempi di riscaldamento e di recupero estremamente brevi, completa tutte le operazioni di saldatura senza sforzo. Non dovrete più armeggiare con gli strumenti o compromettere le prestazioni: solo una versatilità affidabile e un rapporto qualità-prezzo senza pari. Scegliete una precisione senza preoccupazioni e una produttività inarrestabile. Scegliete una stazione di saldatura Weller WT.

- Kit di microsaldatura a 2 canali (150 W) per attività di microsaldatura e saldatura standard.
- incl. matita di saldatura WTMP MS Micro e matita di saldatura WTPP MS Nano/Pico con tecnologia attiva (cartuccia) all'avanguardia.
- Famiglia top RTM e RTP con i tempi di riscaldamento più brevi
- Elevata produttività
- Funzionamento intuitivo grazie alla chiara struttura del menu
- Ingombro ridotto grazie all'impilabilità
- Display grafico LC con retroilluminazione

Products for the electronic industry



- Prestazioni e funzionalità elevate: è possibile collegare numerosi utensili
- Il coperchio dell'alloggiamento può essere utilizzato come ripiano
- Tempo di spegnimento, finestra di processo, funzione di blocco, offset
- Unità impilabili
- Collegabile al sistema di estrazione dei fumi di saldatura ZeroSmog

Articolo n.	WL86220
Modello	WT 2022M
Linea di modelli	WT Line
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053461699
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lunghezza con imballaggio	398 mm
Larghezza con imballaggio	297 mm
Altezza con imballaggio	289 mm
Contenuto della confezione	WT2M Unità di alimentazione, 230 V; WTMP MS Micro saldatore, 40 W, 12 V; RTM 013 S MS Micro punta saldante; WSR 205 Ripiano di sicurezza con funzione Stop & Go; WTPP MS Nano/Pico saldatore, 40 W, 12 V; RTP 004 S MS Nano/Pico punta saldante; WSR 205 Ripiano di sicurezza con funzione Stop & Go
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	150 W
Voltaggio	230 V
Fusibile	0,8 A
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Intervallo di temperatura °F	150 – 850 °F
Precisione della temperatura °C	±9 °C
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Conforme alle ESD	Si