

WT2023M Set di rilavorazione a 2 canali, WT2M, 150 W, 230 V



Scoprite la stazione di saldatura WT 2M, il vostro partner ideale per ottenere le massime prestazioni. Con tempi di riscaldamento e di recupero estremamente brevi, completa tutte le operazioni di saldatura senza fatica. Non dovrete più armeggiare con gli strumenti o compromettere le prestazioni: solo una versatilità affidabile e un rapporto qualità-prezzo impareggiabile. Scegliete una precisione senza preoccupazioni e una produttività inarrestabile. Scegliete una stazione di saldatura Weller WT.

- Kit di rilavorazione a 2 canali (150 W) per lavori di micro-saldatura e dissaldatura standard.
- incl. WTMP MS Micro Pen e WTMT MS Micro Tweezers con tecnologia attiva (cartuccia) all'avanguardia.
- Famiglia di punte RTM e RTW Tempo di riscaldamento di 5 secondi
- Elevata produttività
- Funzionamento intuitivo grazie alla chiara struttura del menu
- Ingombro ridotto grazie all'impilabilità
- Display grafico LC con retroilluminazione
- Prestazioni e funzionalità elevate: è possibile collegare numerosi utensili
- Il coperchio dell'alloggiamento può essere utilizzato come vassoio

- Tempo di spegnimento, finestra di processo, funzione di blocco, offset
- Unità impilabili
- Può essere collegato al sistema di aspirazione dei fumi di saldatura ZeroSmog

Articolo n.	WL86221
Modello	WT 2023M
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053462699
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza con imballaggio	398 mm
Larghezza con imballaggio	297 mm
Altezza con imballaggio	289 mm
Contenuto della confezione	Unità di alimentazione WT2M, 230 V; microsaldatore WTMP MS, 40 W, 12 V; punta per microsaldatura RTM 013 S MS; appoggio di sicurezza WSR 205 con funzione Stop & Go; pinzette micro/nano WTMT MS, 80 W, 12 V; punte micro RTWMS 030 K (2 x 40 W); appoggio di sicurezza WSR 211 con funzione Stop & Go
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Energia	150 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Precisione della temperatura °C	±9 °C
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Conforme alle ESD	Si