

Rivestimento per pavimenti ESD "SafeGrip", materiale in rotoli, grigio, 2,5 mm, 1500 mm x 10 m



SafeGuard SafeGrip ESD è un pavimento ESD resistente per aree in cui la scarica elettrostatica deve funzionare in modo affidabile. Con il suo spessore di 2,5 mm, è ideale per le aree soggette a un uso intensivo, come la produzione, l'assemblaggio, i magazzini o le zone di protezione ESD.

Il pavimento ESD è disponibile nel colore grigio pietra titanio con una larghezza di 1500 mm su un rotolo di 10 m. Il pavimento viene posato mediante incollaggio con un adesivo ESD conduttivo.

- Pavimento ESD in rotoli
- Colore: grigio pietra titanio
- Dimensioni del rotolo: 10 x 1,5 m
- Spessore: 2,5 mm
- Posa con adesivo conduttivo ESD
- Adatto per uso intensivo

Articolo n.

WL87667

Produttore	SAFEGUARD
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	10000 mm
Larghezza	1500 mm
Altezza	2,5 mm
Unità di vendita	1 Rollo
Unità di contenuto	1 Rulli
Informazioni sul colore del produttore	Grigio pietra di titanio
Colore	Grigio
Materiale	Gomma sintetica
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm
Texture superficiale	Levigata
Tipo di superficie	Rivestimento Del Pavimento
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Pulizia	utilizzare detergenti ESD adeguati
Proprietà del rivestimento	Resistente All'Abrasione, Levigata
Incl. cavo di messa a terra	No
Incl. punto di messa a terra	No
Conforme alle ESD	Si