WE 1010 "Black Edition", stazione di saldatura digitale a 1 canale, 230V/50Hz, 70 W

La stazione di saldatura Weller WE1010 è una soluzione potente e facile da usare per utenti professionali e hobbisti. È dotata di un controllo digitale con schermo LCD di facile lettura e tre pulsanti per un semplice controllo della temperatura. La stazione offre una stabilità di temperatura di +/- 2°C (+/- 4°F), superiore alle specifiche MIL, garantendo giunti di saldatura di qualità costante. Il saldatore ergonomico, con un design leggero e simile a una matita e un'impugnatura a 2 componenti, consente di lavorare comodamente. Grazie alla funzione di cambio punta senza attrezzi, le punte calde possono essere sostituite in modo rapido e sicuro. Il cavo flessibile in silicone è resistente al calore e soddisfa i più elevati standard industriali di resistenza meccanica. Il WE1010 è a prova di ESD, certificato CE e UL, ed è quindi ideale per l'uso professionale. Le principali aree di applicazione sono le riparazioni elettroniche, la costruzione di prototipi e i lavori di saldatura in generale.

Accelera il processo di saldatura: la stazione di saldatura digitale da 85 watt convince per

l'elevata potenza e i brevi tempi di riscaldamento e recupero, consentendo di lavorare in modo efficiente e rapido.
Navigazione intuitiva: la stazione di saldatura digitale WE ha un design moderno, un display LCD di facile lettura, pulsanti per il controllo della temperatura, un interruttore di accensione sul lato anteriore e una navigazione software intuitiva.
Saldatore ad alte prestazioni facile da usare: il potente saldatore da 70 W ha un design ergonomico e leggero con impugnatura sagomata, cambio della punta senza attrezzi e un supporto di sicurezza migliorato.
Facile sostituzione delle punte e basso costo totale di gestione: le punte calde possono essere sostituite con il manicotto della punta. La famiglia di punte ET è disponibile in una varietà di stili ed è progettata per garantire durata e prestazioni.
Stabilità della temperatura: il blocco della temperatura stabilizza la temperatura a +/- 2°C (+/- 4°F) (supera le specifiche MIL), proteggendo le punte e i componenti e garantendo giunti di saldatura affidabili e di alta qualità.
Manipolazione sicura: la stazione WE a prova di ESD e il saldatore sono certificati per la sicurezza elettrica (CE, UL), hanno un cavo in silicone resistente al calore e soddisfano i più elevati standard industriali per l'uso professionale.
Modalità standby: la stazione si spegne automaticamente a una temperatura specifica quando non viene utilizzata.
Riduzione automatica della temperatura: riduce automaticamente la temperatura quando necessario per risparmiare energia e prolungare la durata dei puntali.
Protezione con password: tutte le impostazioni possono essere protette con una password, in modo da mantenere le impostazioni predefinite per garantire la qualità del processo.

- Schermo digitale a LED
- Navigazione intuitiva tramite i pulsanti di controllo del menu
- Stabilità della temperatura di +/- 2 °C o +/- 4 °F e funzione di bloccaggio
- Famiglia di punte ET con un'ampia scelta di punte per saldatura
- Modalità standby per un efficace risparmio energetico
- Impugnatura ergonomica del saldatore
- Interruttore di alimentazione sul lato anteriore
- Sicuro ESD

Articolo n.	**WL87813**
Modello	WE 1010
Linea di modelli	WE 1
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053298392
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu

Lunghezza	150 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	98 mm
Contenuto della confezione	1x stazione di saldatura WE1 "Black Edition" 230V, 1x saldatore WEP70, 1x vassoio di sicurezza con spugna, 1x punta di saldatura ETA 0,062"/1,6mm, 1x cacciavite, 1x spina di rete, 1x istruzioni per l'uso
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	70 W
Potenza nominale	85 W
Voltaggio	230 V
Tempo di riscaldamento	28 s
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Spazio di archiviazione incluso	PH 70
Saldatore incluso	WEP 70
Stabilità della temperatura °C	± 2 °C
Numero di canali	1
Conforme alle ESD	Si